


messing knel T-stuk 15x15x12mm (82457)

(82457)



8717845205201



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336478
Fabrikantnummer	82457
EAN code	8717845205201
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Nom. diameter aansluiting 3	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	12

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
Hoek (°)	90/90

Materiaalkwaliteit aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Aansluiting 2	Klemaansluiting
Aansluiting 3	Klemaansluiting
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Sleutelwijdte (mm)	24
Sleutelwijdte wartel (mm)	24
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-messing-knel-t-stuk-15x15x12mm-82457>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX messing knel T-koppeling 82457 is een knelfitting met 15 x 15 x 12 mm aansluiting, ontworpen voor het realiseren van een verlopende aftakking in leidinginstallaties. Deze uitvoering maakt het mogelijk om een leiding van 15 mm te combineren met een aftakking van 12 mm en is geschikt voor water-, cv- en gasinstallaties.

Verlopende T-verbinding met drie knelaansluitingen

- Uitgevoerd als T-stuk met drie knelaansluitingen in ongelijke maatvoering.
- Twee aansluitingen geschikt voor koperen buis met 15 mm buitendiameter.
- Eén aansluiting geschikt voor koperen buis met 12 mm buitendiameter.
- Geschikt voor het verbinden van leidingen met verschillende diameters binnen één leidingtraject.

Knelverbinding voor koperen buis

- Installatie zonder solderen mogelijk door toepassing van kneltechniek.
- Zorgt voor een mechanische en lekdichte verbinding binnen het leidingnet.
- Maakt een demontabele en onderhoudsvriendelijke montage mogelijk.

Messing uitvoering

- Vervaardigd uit messing en geschikt voor toepassing binnen standaard leidinginstallaties.
- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing en messing vertinde knelfittingen.
- Ontwikkeld conform de geldende richtlijnen voor knelverbindingen.

Gegenereerd op datum: 03-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA