


# **messing knel puntstuk 1 1/4" buitendraad x 35mm (82474)**

(82474)



8717845211509



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Artikelnummer                              | 401336481                        |
| Fabrikantnummer                            | 82474                            |
| EAN code                                   | 8717845211509                    |
| Merk                                       | Bonfix                           |
| Productgroep                               | Fitting met 2 aansluitingen      |
| Serie/Programma                            | Messing & messing vertinde knel  |
| Materiaal aansluiting 1                    | Messing                          |
| Materiaal aansluiting 2                    | Messing                          |
| Vorm                                       | Recht                            |
| Model                                      | 1-delig                          |
| Nom. diameter aansluiting 1                | 1 1/4" (32)                      |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 41.91                            |
| Aansluiting 1                              | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO) |
| Nom. diameter aansluiting 2                | DN 32                            |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 35                               |
| Aansluiting 2                              | Knelring                         |

## Technische details

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Gastec QA                      | Ja                 |
| KIWA-keur                      | Ja                 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1  | Onbehandeld        |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1  | Onbehandeld        |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2        | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2  | Onbehandeld        |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2  | Onbehandeld        |
| Verlopend                             | Ja                 |
| Excentrisch                           | Nee                |
| Systeemgebonden                       | Nee                |
| Materiaal afdichting                  | Messing            |
| Met stootnok/-rand                    | Ja                 |
| Hoge treksterkte                      | Ja                 |
| Sleutelwijdte wartel (mm)             | 46                 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20                |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 120                |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)          | 16                 |
| Met pakkingen                         | Nee                |
| Afgedopt                              | Nee                |
| Met aftapper                          | Nee                |
| Met ontluchter                        | Nee                |
| FM keur                               | Nee                |
| LPCB keur                             | Nee                |
| ULC keur                              | Nee                |
| UL-keur                               | Nee                |
| Hoofdkleur fitting                    | Messing            |

|   |         |
|---|---------|
| Mediumtemperatuur (continu) (°C)                    | -20/120 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 16      |
| Met thermische isolatie                             | Nee     |
| DIN-CERTCO certificaat                              | Nee     |
| VdS keur  | Nee     |
| Met TUV goedkeuring                                 | Nee     |
| DVGW-keur voor gas                                  | Nee     |
| DVGW-keur voor water                                | Ja      |
| KIWA-keur   | Ja      |
| Gastec QA   | Ja      |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS                  | Nee     |
| KOMO-keur   | Nee     |
| Met aansluitingsindicator                           | Nee     |
| Gecertificeerd volgens NF 545                       | Nee     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-messing-knel-puntstuk-1-1-4-buitendraad-x-35mm>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het BONFIX messing knel puntstuk 82474 is een knelfitting met 1 1/4" buitendraad x 35 mm aansluiting, ontworpen voor het realiseren van een overgang tussen een schroefdraadverbinding en een koperen buis. Deze uitvoering maakt een betrouwbare en demontabele verbinding mogelijk binnen water-, cv- en gasinstallaties.

### Overgang van buitendraad naar knelverbinding

- Uitgevoerd met 1 1/4" buitendraad voor aansluiting op componenten met binnendraad, zoals appendages of afsluiters.
- Voorzien van 35 mm knelaansluiting voor directe verbinding met koperen buis.
- Geschikt voor toepassingen in woningbouw, utiliteit en lichte industriële installaties.
- Ontworpen voor situaties waar een overgang van draadverbinding naar kneltechniek vereist is.

### Knelfitting voor koperen buis

- Installatie zonder solderen mogelijk door toepassing van kneltechniek.
- Zorgt voor een mechanische en lekdichte verbinding binnen het leidingtraject.
- Maakt een demontabele en onderhoudsvriendelijke montage mogelijk.

### Onderdeel van het BONFIX knelfittingenassortiment

- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing en messing vertinde knelfittingen.
- Te combineren met andere knelfittingen en koperen buizen binnen hetzelfde systeem.
- Ontwikkeld conform de geldende richtlijnen voor knelverbindingen.

**Generereerd op datum: 09-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA