


messing knel
kniekoppeling 3/4"
binnendraad x 15mm
(82482)

(82482)



8717845214258



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 401336484 |
| Fabrikantnummer | 82482 |
| EAN code | 8717845214258 |
| Merk | Bonfix |
| Productgroep | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma | Messing & messing vertinde knel |
| Materiaal aansluiting 1 | Messing |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing |
| Vorm | Knie |
| Model | 1-delig |
| Bochthoek (°) | 90 |
| Nom. diameter aansluiting 1 | 3/4" (20) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 24.117 |
| Aansluiting 1 | Binnendraad conisch BSPT-Rc (ISO) |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 15 |
| Aansluiting 2 | Klemaansluiting |

Technische details

| | |
|-----------|----|
| Gastec QA | Ja |
| KIWA-keur | Ja |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | Overig |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Verlopend | Ja |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Nee |
| Materiaal afdichting | Messing |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Hoge treksterkte | Ja |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 24 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 120 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 16 |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |

| | |
|---|---------|
| Hoofdkleur fitting | Overig |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20/120 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 16 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Ja |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Ja |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| KOMO-keur | Nee |
| Met aansluitingsindicator | Nee |
| Gecertificeerd volgens NF 545 | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-messing-knel-kniekoppeling-3-4-binnendraad-x-15>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX messing knel kniekoppeling 82482 is een haakse knelfitting met 3/4" binnendraad x 15 mm aansluiting, ontworpen voor het realiseren van een overgang tussen een schroefdraadcomponent en een koperen buis. Deze 90° kniekoppeling maakt een compacte en demontabele verbinding mogelijk binnen water-, cv- en gasinstallaties.

Haakse overgang van binnendraad naar knel

- Uitgevoerd als 90° kniekoppeling met 3/4" binnendraad voor aansluiting op componenten met buitendraad.
- Geschikt voor koppeling met appendages, afsluiters en andere draadcomponenten.
- Toepasbaar in water-, cv- en gasinstallaties binnen woningbouw en utiliteit.
- Ontworpen voor situaties waar een haakse overgang noodzakelijk is in het leidingtraject.

Knelverbinding voor koperen buis

- Voorzien van 15 mm knelaansluiting voor directe montage op koperen buis.
- Installatie zonder solderen mogelijk door toepassing van kneltechniek.
- Maakt een demontabele en onderhoudsvriendelijke verbinding mogelijk.

Onderdeel van het BONFIX knelfittingenassortiment

- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing en messing vertinde knelfittingen.
- Te combineren met andere knelfittingen en koperen buizen binnen hetzelfde systeem.
- Ontwikkeld conform de geldende richtlijnen voor knelverbindingen.

Generereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA