


# vertinde knel eindkoppeling 15mm (82495AN)

(82495AN)



8717845213114



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336485
Fabrikantnummer	82495AN
EAN code	8717845213114
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Aansluiting 1	Klemaansluiting

## Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vertind
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Systeemgebonden	Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Materiaal afdichting	Messing
Sleutelwijdte (mm)	24
Sleutelwijdte wartel (mm)	24
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee

Met aansluitingsindicator

Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-vertinde-knel-eindkoppeling-15mm-82495an>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX knelvertinde eindkoppeling 82495AN is een messing knelfitting met 15 mm aansluiting, ontworpen voor het afsluiten van het uiteinde van een koperen buis binnen water-, cv- en gasinstallaties. Deze vertinde uitvoering biedt een betrouwbare en demontabele afsluiting zonder soldeerwerkzaamheden.

### Betrouwbare afsluiting van leidingeinden

- Uitgevoerd met één 15 mm knelaansluiting voor het afdichten van het uiteinde van een buis.
- Geschikt voor zowel tijdelijke als permanente afsluiting van leidingen.
- Toepasbaar in woningbouw, utiliteit en lichte industriële installaties.
- Ontworpen voor montage conform geldende installatievoorschriften voor knelverbindingen.

### Vertinde messing uitvoering

- Vervaardigd uit messing met vertinde oppervlaktebescherming.
- Geschikt voor toepassingen waar extra bescherming van de fitting gewenst is.
- Afdichtende delen uitgevoerd in messing, passend bij de constructie.

### Knelverbinding zonder solderen

- Installatie mogelijk zonder soldeerwerkzaamheden door toepassing van kneltechniek.
- Zorgt voor een mechanische en lekdichte afsluiting van het leidingeinde.
- Maakt een demontabele oplossing mogelijk voor onderhoud of aanpassing.

### Onderdeel van het BONFIX knelfittingenassortiment

- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing en messing vertinde knelfittingen.
- Te combineren met andere knelfittingen en koperen buizen binnen hetzelfde systeem.
- Ondersteund met technische documentatie voor engineering en werkvoorbereiding.

**Generereerd op datum: 22-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA