


messing knel eindkoppeling 35mm (82498)

(82498)



8717845213251



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336486
Fabrikantnummer	82498
EAN code	8717845213251
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	DN 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	35
Aansluiting 1	Klemaansluiting

Technische details

Materiaalkwaliteit aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Systeemgebonden	Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Materiaal afdichting	Messing
Sleutelwijdte (mm)	46
Sleutelwijdte wartel (mm)	46
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee

Met aansluitingsindicator

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-messing-knel-eindkoppeling-35mm-82498>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX messing knel eindkoppeling 82498 is een knelfitting met 35 mm aansluiting, ontworpen voor het afsluiten van het uiteinde van een koperen buis binnen water-, cv- en gasinstallaties. Deze eindkoppeling maakt een betrouwbare en demontabele afsluiting mogelijk zonder soldeerwerkzaamheden.

Betrouwbare afsluiting van leidingeinden

- Uitgevoerd met één 35 mm knelaansluiting voor het afdichten van het uiteinde van een buis.
- Geschikt voor zowel tijdelijke als permanente afsluiting van leidingen.
- Toepasbaar in woningbouw, utiliteit en lichte industriële installaties.
- Ontworpen voor montage conform geldende installatievoorschriften voor knelverbindingen.

Knelverbinding zonder solderen

- Installatie mogelijk zonder soldeerwerkzaamheden door toepassing van kneltechniek.
- Zorgt voor een mechanische en lekdichte afsluiting van het leidingeinde.
- Maakt een demontabele oplossing mogelijk voor onderhoud of aanpassing.

Generereerd op datum: 03-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA