


knelmessing puntstuk 3/4" buitendraad x28mm (82556)

(82556)



8717845211387



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336510
Fabrikantnummer	82556
EAN code	8717845211387
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Aansluiting 1	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	28
Aansluiting 2	Knelring

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Sleutelwijdte wartel (mm)	39
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing

Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmessing-puntstuk-3-4-buitendraad-x28mm-82>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX knelmessing muurplaat 82571 is een haakse muurplaatkoppeling met 3/4" buitendraad x 15 mm knelaansluiting, ontworpen voor het realiseren van een vaste wandaansluiting in water- en cv-installaties. Deze uitvoering maakt een stabiele en maatvastе verbinding mogelijk tussen een koperen buis en een buitendraadaansluiting.

Vaste wandaansluiting met buitendraad

- Uitgevoerd als haakse muurplaatkoppeling voor stabiele montage tegen wand of montageplaat.
- Voorzien van 3/4" buitendraad voor directe aansluiting van appendages of koppelingen met binnendraad.
- Ontworpen voor een maatvastе en stabiele positionering van het aansluitpunt.
- Geschikt voor situaties waar een robuuste wandaansluiting vereist is.

Knелverbinding voor koperen buis

- Voorzien van 15 mm knelaansluiting voor montage op koperen buis.
- Installatie zonder solderen mogelijk door toepassing van kneltechniek.
- Zorgt voor een mechanische en demontabele verbinding binnen het leidingtraject.

Toepassing binnen installatietechniek

- Toepasbaar bij nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van leidinginstallaties.
- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing en messing vertinde knelfittingen.
- Vervaardigd uit messing en geschikt voor gebruik in woningbouw en utiliteitsbouw.
- Geschikt voor water- en cv-installaties waar een haakse buitendraad x knelverbinding vereist is.

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA