


knelmessing muurplaat 3/4" binnendraad x22mm (82573)

(82573)



8717845209155



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336512
Fabrikantnummer	82573
EAN code	8717845209155
Merk	Bonfix
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Vorm	Haaks
Systeemgebonden	Nee
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Draadmaat kraanaansluiting	3/4"
Materiaal behuizing	Messing
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja

Technische details

Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KOMO-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met beschermkap	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmessing-muurplaat-3-4-binnendraad-x22mm-ξ>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX knelmessing muurplaat 82573 is een haakse muurplaatkoppeling met 3/4" binnendraad x 22 mm knelaansluiting, ontworpen voor het realiseren van een vaste wandaansluiting in water- en cv-installaties. Deze messing uitvoering maakt een stabiele en maatvast aansluiting mogelijk tussen leidingwerk en tappunt.

Stabiele wandaansluiting met binnendraad en knel

- Uitgevoerd als haakse muurplaatkoppeling voor stevige bevestiging aan wand of montageplaat.
- Voorzien van 3/4" cilindrische binnendraad (BSPP-G) volgens ISO 228-1 voor aansluiting van appendages of kranen.
- Geschikt voor toepassingen waar een vaste en nauwkeurig gepositioneerde wandaansluiting vereist is.

Knelverbinding voor koperen buis

- Uitgevoerd met 22 mm knelaansluiting (DN 20) voor montage op koperen buis.
- Installatie zonder solderen mogelijk door toepassing van kneltechniek.
- Zorgt voor een demontabele en onderhoudsvriendelijke verbinding binnen het leidingtraject.

Messing constructie

- Vervaardigd uit messing (CuZn40Pb2 / CW617N) voor een robuuste en duurzame uitvoering.
- Onbehandelde afwerking, passend binnen standaard messing leidingcomponenten.
- Ontworpen als overgang tussen leidingwerk en tappunt met stabiele bevestiging.

Druk- en temperatuurbereik

- Maximale werkdruk 16 bar bij 20 °C.
- Geschikt voor een continue mediumtemperatuur van -20 °C tot 120 °C.
- Toepasbaar binnen water- en cv-installaties onder gangbare bedrijfsomstandigheden.

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA