


knelmessing T-stuk 22 x 3/4" binnendraad x 22mm (82647)

(82647)



8717845221256



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336536
Fabrikantnummer	82647
EAN code	8717845221256
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	24.117
Nom. diameter aansluiting 3	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	22

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
Hoek (°)	90/90

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Aansluiting 2	Binnendraad conisch BSPT-Rc (ISO)
Aansluiting 3	Klemaansluiting
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Sleutelwijdte (mm)	32
Sleutelwijdte wartel (mm)	32
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmessing-t-stuk-22-x-3-4-binnendraad-x-22mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX knelmessing T-koppeling 82647 is een messing knelfitting met 22 mm x 3/4" binnendraad x 22 mm aansluiting, ontworpen voor het realiseren van een 90° aftakking in leidinginstallaties. Deze uitvoering combineert twee knelaansluitingen met een conische BSPT-Rc binnendraad en is geschikt voor toepassingen binnen water- en installatiesystemen met een werkdruk tot 16 bar.

T-stuk voor 90° aftakking in leidingtraject

- Uitgevoerd als T-koppeling voor het creëren van een zijtak in een leiding met gelijke buisdiameters van 22 mm.
- Geschikt voor situaties waarin een overgang naar een 3/4" binnendraad nodig is voor aansluiting van appendages.
- Toepasbaar binnen installaties met een maximale werkdruk van 16 bar bij 20 °C.

Knel x binnendraad x knel aansluiting

- Twee 22 mm knelaansluitingen voor directe montage op koperen buis (DN 20).
- Centrale 3/4" conische binnendraad (BSPT-Rc) volgens ISO 7-1 / EN 10226-1.
- Sleutelwijdte van fitting en wartel 32 mm voor gecontroleerde montage.
- Maakt een demontabele en onderhoudsvriendelijke verbinding mogelijk.

Materiaal en constructie

- Vervaardigd uit messing (CuZn40Pb2 / CW617N) voor een robuuste constructie.
- Onbehandelde uitvoering met natuurlijke messing kleur.
- Geschikt voor toepassing binnen standaard messing leidingsystemen.

Druk- en temperatuurbereik

- Maximale werkdruk 16 bar bij 20 °C.
- Geschikt voor een continue mediumtemperatuur van -20 °C tot 120 °C.
- Toepasbaar onder uiteenlopende installatieomstandigheden binnen het gespecificeerde bereik.

Generereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA