


# knelmessing verloopset 35x28mm (82728)

(82728)



8717845234553



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336549
Fabrikantnummer	82728
EAN code	8717845234553
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	35
Aansluiting 1	Overig
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	28
Aansluiting 2	Overig

## Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld

Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Sleutelwijdte wartel (mm)	46
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee

VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmessing-verloopset-35x28mm-82728>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX knelmessing verloopset 82728 is een messing knelfitting met 35 mm x 28 mm aansluiting, ontworpen voor het verbinden van koperen buizen met verschillende diameters. Deze verloopset maakt een betrouwbare overgang mogelijk binnen leidinginstallaties en is GASTEC-gecertificeerd voor toepassing in gasinstallaties.

### Overgang tussen verschillende buisdiameters

- Ontworpen voor het realiseren van een overgang tussen 35 mm en 28 mm koperen buis.
- Geschikt voor aanpassing van bestaande leidingtrajecten bij uitbreiding of renovatie.
- Toepasbaar waar een wijziging in leidingdiameter noodzakelijk is binnen de installatie.

### Knelfverbinding voor koperen buis

- Voorzien van knelaansluitingen voor directe montage op koperen buis.
- Installatie zonder solderen mogelijk, wat zorgt voor efficiënte verwerking op locatie.
- Zorgt voor een mechanische en betrouwbare verbinding binnen het leidingtraject.

### GASTEC-gecertificeerd voor gasinstallaties

- Voorzien van GASTEC-keur voor toepassing binnen gasinstallaties.
- Geschikt voor gebruik in aardgasinstallaties conform geldende installatie-eisen.

Gegenereerd op datum: 09-06-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA