


# knelmessing puntstuk 3/8" buitendraad x 15mm (82740)

(82740)



8717845211103



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Artikelnummer                              | 401336550                        |
| Fabrikantnummer                            | 82740                            |
| EAN code                                   | 8717845211103                    |
| Merk                                       | Bonfix                           |
| Productgroep                               | Fitting met 2 aansluitingen      |
| Serie/Programma                            | Messing & messing vertinde knel  |
| Materiaal aansluiting 1                    | Messing                          |
| Materiaal aansluiting 2                    | Messing                          |
| Vorm                                       | Recht                            |
| Model                                      | 1-delig                          |
| Nom. diameter aansluiting 1                | 3/8" (10)                        |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 16.662                           |
| Aansluiting 1                              | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO) |
| Nom. diameter aansluiting 2                | DN 12                            |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 15                               |
| Aansluiting 2                              | Knelring                         |

## Technische details

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Gastec QA                      | Ja                 |
| KIWA-keur                      | Ja                 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1  | Onbehandeld        |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1  | Onbehandeld        |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2        | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2  | Onbehandeld        |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2  | Onbehandeld        |
| Verlopend                             | Ja                 |
| Excentrisch                           | Nee                |
| Systeemgebonden                       | Nee                |
| Materiaal afdichting                  | Messing            |
| Met stootnok/-rand                    | Ja                 |
| Hoge treksterkte                      | Ja                 |
| Sleutelwijdte wartel (mm)             | 24                 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20                |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 120                |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)          | 16                 |
| Met pakkingen                         | Nee                |
| Afgedopt                              | Nee                |
| Met aftapper                          | Nee                |
| Met ontluchter                        | Nee                |
| FM keur                               | Nee                |
| LPCB keur                             | Nee                |
| ULC keur                              | Nee                |
| UL-keur                               | Nee                |
| Hoofdkleur fitting                    | Messing            |

|   |         |
|---|---------|
| Mediumtemperatuur (continu) (°C)                    | -20/120 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 16      |
| Met thermische isolatie                             | Nee     |
| DIN-CERTCO certificaat                              | Nee     |
| VdS keur  | Nee     |
| Met TUV goedkeuring                                 | Nee     |
| DVGW-keur voor gas                                  | Ja      |
| DVGW-keur voor water                                | Ja      |
| KIWA-keur   | Ja      |
| Gastec QA   | Ja      |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS                  | Nee     |
| KOMO-keur   | Nee     |
| Met aansluitingsindicator                           | Nee     |
| Gecertificeerd volgens NF 545                       | Nee     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmessing-puntstuk-3-8-buitendraad-x-15mm-82>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het BONFIX knelmessing puntstuk 82740 is een messing knelfitting met 3/8" buitendraad x 15 mm aansluiting, ontworpen voor het realiseren van een overgang tussen een uitwendige draadverbinding en een koperen buis. Deze fitting is geschikt voor toepassing in drinkwater- en gasinstallaties en beschikt over KIWA-, GASTEC- en DVGW-certificering.

### Overgang van buitendraad naar knelaansluiting

- Voorzien van 3/8" buitendraadaansluiting voor montage in een binnendraadfitting of appendage.
- Uitgevoerd met 15 mm knelaansluiting voor directe verbinding met koperen buis.
- Geschikt voor toepassingen waar een draadverbinding wordt gecombineerd met een knelsysteem.

### Knelfverbinding zonder solderen

- Montage op koperen buis mogelijk zonder soldeerwerkzaamheden.
- Zorgt voor een stevige en lekdichte verbinding binnen het leidingtraject.
- Demontabel uitgevoerd voor onderhoud of aanpassing van de installatie.

### Gecertificeerd voor drinkwater- en gasinstallaties

- Voorzien van KIWA-keur voor toepassing binnen drinkwaterinstallaties conform geldende eisen.
- GASTEC-gecertificeerd voor gebruik in gasinstallaties.
- DVGW-goedgekeurd voor toepassing volgens Duitse regelgeving.

**Gegenereerd op datum: 09-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA