

knelmessing puntstuk 1" buitendraad x 28mm (82745)

(82745)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336555
Fabrikantnummer	82745
EAN code	8717845211455
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	33.249
Aansluiting 1	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	28
Aansluiting 2	Knelring

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Sleutelwijdte wartel (mm)	39
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing

Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmessing-puntstuk-1-buitendraad-x-28mm-827>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het BONFIX knelmessing puntstuk 82745 is een messing knelfitting met 1" buitendraad x 28 mm aansluiting, ontworpen voor het realiseren van een overgang tussen een draadverbinding en een koperen buis. Deze fitting is geschikt voor toepassing in drinkwater- en gasinstallaties en beschikt over KIWA-, GASTEC- en DVGW-certificering.

Overgang van buitendraad naar knelverbinding

- Uitgevoerd met 1" buitendraadaansluiting voor montage in een binnendraadfitting of appendage.
- Voorzien van 28 mm knelaansluiting voor directe verbinding met koperen buis.
- Geschikt voor situaties waar een draadcomponent wordt gekoppeld aan een knelsysteem.

Knelverbinding zonder solderen

- Maakt montage op koperen buis mogelijk zonder soldeerwerkzaamheden.
- Zorgt voor een stevige en lekdichte verbinding binnen het leidingtraject.
- Demontabel uitgevoerd voor onderhoud of aanpassing van de installatie.

Toepassing in water- en gasinstallaties

- Geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties conform KIWA-keur.
- GASTEC-gecertificeerd voor gebruik in gasinstallaties.
- DVGW-goedgekeurd voor toepassing volgens Duitse regelgeving.

Gegenereerd op datum: 09-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA