


knelmessing T-stuk 35 x 1/2" binnendraad x 35mm (82793)

(82793)



8717845221508



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336560
Fabrikantnummer	82793
EAN code	8717845221508
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	35
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	18.631
Nom. diameter aansluiting 3	DN 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	35

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
Hoek (°)	90/90

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Aansluiting 2	Binnendraad conisch BSPT-Rc (ISO)
Aansluiting 3	Klemaansluiting
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Sleutelwijdte (mm)	46
Sleutelwijdte wartel (mm)	46
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmessing-t-stuk-35-x-1-2-binnendraad-x-35mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX knelmessing T-koppeling 82793 is een messing knelfitting met 35 mm x 1/2" binnendraad x 35 mm aansluiting, ontworpen voor het realiseren van een aftakking in leidinginstallaties. Deze uitvoering combineert twee knelaansluitingen met een centrale binnendraad en is geschikt voor drinkwater- en gasinstallaties dankzij KIWA-, GASTEC- en DVGW-certificering.

T-aftakking met centrale binnendraadaansluiting

- Maakt het mogelijk om een zijtak te creëren in een bestaand leidingtraject.
- Voorzien van 1/2" binnendraad in het midden voor montage van appendages of andere draadcomponenten.
- Geschikt voor installaties waar een functionele aftakking met schroefdraadverbinding vereist is.

Knel x binnendraad x knel aansluiting

- Twee 35 mm knelaansluitingen voor directe montage op koperen buis zonder solderen.
- Centrale binnendraad voor aansluiting op componenten met uitwendig draad.
- Maakt een demontabele en onderhoudsvriendelijke verbinding mogelijk binnen het leidingnet.

Gecertificeerd voor drinkwater en gas

- Voorzien van KIWA-keur voor toepassing binnen drinkwaterinstallaties conform geldende eisen.
- GASTEC-gecertificeerd voor gebruik in gasinstallaties.
- DVGW-goedgekeurd voor toepassing volgens Duitse regelgeving.

Gegenereerd op datum: 09-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA