


knelmoer vertind 15mm (83700AN)

(83700AN)



8717845201166



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336561
Fabrikantnummer	83700AN
EAN code	8717845201166
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Aansluiting 1	Wartelmoer

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vertind
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Systeemgebonden	Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Materiaal afdichting	Messing
Sleutelwijdte (mm)	24
Sleutelwijdte wartel (mm)	24
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee

Met aansluitingsindicator

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmoer-vertind-15mm-83700an>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX knelmoer 83700AN is een vertinde messing knelmoer van 15 mm, ontworpen als onderdeel van een knelverbinding in water- en gasinstallaties. Deze knelmoer zorgt voor het correct aandrukken van de knelring en draagt bij aan een betrouwbare en lekdichte verbinding zonder solderen.

Functioneel onderdeel van de knelverbinding

- Zorgt voor het axiaal aandrukken van de knelring op de buis en fitting.
- Maakt een stevige en lekdichte verbinding mogelijk zonder toepassing van soldeertechniek.
- Geschikt voor montage en demontage bij onderhoud of aanpassing van het leidingwerk.

Toepassing binnen messing knelfittingen

- Geschikt voor gebruik in combinatie met 15 mm koperen buis.
- Toepasbaar in water- en gasinstallaties binnen woningbouw en utiliteitsbouw.
- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing en messing vertinde knelfittingen.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA