


knelmessing inschuifkniekoppeling 15x15mm (84400)

(84400)



8717845236007



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336562
Fabrikantnummer	84400
EAN code	8717845236007
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Knie
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja

Materiaalkwaliteit aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Sleutelwijdte wartel (mm)	24
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee

Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmessaging-inschuifkniekoppeling-15x15mm-844>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX knelmessaging inschuifkniekoppeling 84400 is een messing knelfitting met 15 mm aansluiting en uitwendige draad, ontworpen voor het realiseren van een haakse overgang tussen een koperen buis en een binnendraadcomponent. Deze koppeling maakt een 90° richtingsverandering mogelijk en is geschikt voor toepassing in drinkwater- en gasinstallaties dankzij KIWA-, GASTEC- en DVGW-certificering.

Haakse knel x uitwendig verbinding

- Realiseert een 90° richtingsverandering in het leidingtraject.
- Voorzien van uitwendige draad voor directe montage in een binnendraadfitting of appendage.
- Geschikt voor installaties waar een compacte en vaste haakse aansluiting vereist is.

Kneltechniek voor koperen buis

- Uitgevoerd met 15 mm knelaansluiting voor montage zonder solderen.
- Geschikt voor toepassing op koperen buis binnen water- en gasinstallaties.
- Maakt een demontabele verbinding mogelijk bij onderhoud of aanpassing van het leidingwerk.

Onderdeel van het BONFIX knelfittingenassortiment

- Vervaardigd uit messing en onderdeel van het assortiment messing knelfittingen.
- Geschikt voor toepassing binnen woningbouw, utiliteitsbouw en installatietechniek.
- Te combineren met andere knelfittingen en buizen binnen hetzelfde systeem.

Gecertificeerd voor drinkwater en gas

- Voorzien van KIWA-keur voor toepassing binnen drinkwaterinstallaties conform geldende eisen.
- GASTEC-gecertificeerd voor gebruik in gasinstallaties.
- DVGW-goedgekeurd voor toepassing volgens Duitse regelgeving.

Gegenereerd op datum: 03-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA