

knelvertinde inschuifkniekoppeling 22x22mm (84410AN)

(84410AN)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|---------------------------------|
| Artikelnummer | 401336565 |
| Fabrikantnummer | 84410AN |
| EAN code | 8717845236069 |
| Merk | Bonfix |
| Productgroep | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma | Messing & messing vertinde knel |
| Materiaal aansluiting 1 | Messing |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing |
| Vorm | Knie |
| Model | 1-delig |
| Bochthoek (°) | 90 |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 20 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 22 |
| Aansluiting 1 | Klemaansluiting |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 20 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 22 |
| Aansluiting 2 | Insteek (push-fitting) |

Technische details

| | |
|-----------|----|
| Gastec QA | Ja |
| KIWA-keur | Ja |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Vertind |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | Overig |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Vertind |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Verlopend | Ja |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Nee |
| Materiaal afdichting | Messing |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Hoge treksterkte | Ja |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 32 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 120 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 16 |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |

| | |
|---|---------|
| Hoofdkleur fitting | Overig |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20/120 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 16 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Ja |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Ja |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| KOMO-keur | Nee |
| Met aansluitingsindicator | Nee |
| Gecertificeerd volgens NF 545 | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelvertinde-inschuifkniekoppeling-22x22mm-844>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX knelvertinde inschuifkniekoppeling 84410AN is een messing knelfitting met 22 x 22 mm aansluiting, ontworpen voor het realiseren van een haakse verbinding in leidinginstallaties. Deze koppeling maakt een 90° richtingsverandering mogelijk en is geschikt voor toepassing in drinkwater- en gasinstallaties dankzij KIWA-, GASTEC- en DVGW-certificering.

Haakse verbinding met 22 x 22 mm aansluiting

- Realiseert een 90° richtingsverandering binnen het leidingtraject.
- Geschikt voor compacte installatiesituaties waar een haakse overgang noodzakelijk is.
- Toepasbaar in systemen met koperen buis en bijbehorende knelfittingen.

Knelverbinding voor koperen buis

- Uitgevoerd met twee 22 mm knelaansluitingen voor directe montage op koperen buis.
- Installatie zonder solderen mogelijk, wat zorgt voor efficiënte verwerking op locatie.
- Maakt een demontabele verbinding mogelijk binnen het leidingnet.

Onderdeel van het BONFIX knelfittingenassortiment

- Vervaardigd uit messing en uitgevoerd in vertinde variant.
- Geschikt voor toepassing in woningbouw, utiliteitsbouw en installatietechniek.
- Te combineren met andere knelfittingen en buizen binnen hetzelfde systeem.

Gecertificeerd voor drinkwater en gas

- Voorzien van KIWA-keur voor toepassing in drinkwaterinstallaties.
- GASTEC-gecertificeerd voor gebruik in gasinstallaties.
- DVGW-goedgekeurd voor toepassing conform Duitse regelgeving.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA