


draad messing zolderplaat 1/2" binnendraad (85900)

(85900)



8717845412050



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336566
Fabrikantnummer	85900
EAN code	8717845412050
Merk	Bonfix
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Draadfittingen
Vorm	Recht
Systeemgebonden	Nee
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	18.631
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Materiaal behuizing	Messing
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KOMO-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met beschermkap	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draad-messing-zolderplaat-1-2-binnendraad-8590>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX zolderplaat 85900 is een messing draadfitting met 1/2" binnendraad, ontworpen voor het stabiel en vlak bevestigen van leidingen of appendages aan wand of plafond. Deze uitvoering combineert een solide montageplaat met een demontabele schroefdraadverbinding voor een betrouwbare bevestiging binnen installatietechniek.

Uitvoering met binnendraad

- Voorzien van 1/2" binnendraadaansluiting voor montage op uitwendige draadverbindingen.
- Maakt een directe en demontabele koppeling mogelijk met fittingen, buizen of appendages.
- Geschikt voor toepassing in leidinginstallaties met schroefdraadverbindingen.

Stabiele bevestiging op bouwkundige ondergrond

- Uitgevoerd met geïntegreerde plaatconstructie voor vaste montage op beton, hout of metselwerk.
- Zorgt voor een stabiele mechanische verankering van leidingen.
- Ondersteunt een nauwkeurige positionering van aansluitpunten.

Toepassing in installatietechniek

- Geschikt voor bevestiging van leidingen aan plafonds, zoals op zolders en in technische ruimten.
- Toepasbaar als overgang tussen bouwkundige bevestiging en geschroefde leidingverbinding.
- Helpt spanningen op draadverbindingen te beperken door stabiele uitlijning van het leidingwerk.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA