

# kraanverlengstuk 1/2" x 15mm draad verchroomd (86055)

(86055)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336568
Fabrikantnummer	86055
EAN code	8717845460556
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Neus- & kraanverlengstukken
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I

## Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Gepolijst
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Verchroomd

## Oppervlaktebehandeling aansluiting 2

## Gepolijst

Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

KOMO-keur	Nee
-----------	-----

Met aansluitingsindicator	Nee
---------------------------	-----

Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
-------------------------------	-----

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kraanverlengstuk-1-2-x-15mm-draad-verchroomd->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het BONFIX kraanverlengstuk 86055 is een verchroomd verlengstuk met 1/2" binnendraad en een lengte van 15 mm, uitgevoerd volgens DIN 3523. Dit verlengstuk is ontworpen voor het verlengen van binnendraad-aansluitingen en zorgt voor een maatvast passing en nette afwerking in sanitaire en drinkwaterinstallaties.

### **Uitvoering volgens DIN 3523**

- Voorzien van 1/2" binnendraad volgens DIN 3523 voor gestandaardiseerde maatvoering.
- Lengte van 15 mm voor het overbruggen van kleine afstandsverschillen tussen aansluiting en kraan.
- Geschikt voor directe aansluiting op uitwendige draadverbindingen.

### **Verchroomde afwerking voor zichtwerk**

- Gepolijst en verchroomd oppervlak voor een nette en slijtvaste afwerking.
- Geschikt voor zichtbare montage in badkamers, toiletruimten en keukens.
- Toepasbaar in installaties waar esthetiek en functionaliteit samenkomen.

### **Toepassing in sanitaire installaties**

- Geschikt voor het verlengen van bestaande draadverbindingen wanneer een aansluiting verdiept in de wand is gemonteerd.
- Toepasbaar bij kraanaansluitingen, wandplaten en andere sanitaire componenten met uitwendige schroefdraad.
- Maakt het mogelijk om maatverschillen tussen leidingwerk en eindarmatuur te corrigeren zonder aanpassing van de vaste installatie.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA