


# draad messing Y-stuk 2x 3/4" buitendraad en 1x 3/4" binnendraad (88205)

(88205)



8717845882051



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336572
Fabrikantnummer	88205
EAN code	8717845882051
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Model	Y-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	24.117
Nom. diameter aansluiting 3	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	26.441

## Technische details

Hoek (°)	135/135
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Aansluiting 3	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I
Materiaal afdichting	Overig
Met stootnok/-rand	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	9
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	9
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	9
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	80
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16

Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draad-messing-y-stuk-2x-3-4-buitendraad-en-1x-3-4-binnendraad>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het BONFIX messing Y-stuk 88205 is een draadfitting met 2 x 3/4" buitendraad en 1 x 3/4" binnendraad, ontworpen voor het realiseren van een aftakking in leidinginstallaties. Deze uitvoering maakt het mogelijk om een leidingtraject onder een hoek te splitsen met gecombineerde schroefdraadverbindingen.

### **Toepassing in leidinginstallaties**

- Geschikt voor het creëren van een zijtak in water- of andere leidinginstallaties met schroefdraadverbindingen.
- Toepasbaar in situaties waar een compacte aftakking onder een hoek gewenst is.
- Ontworpen voor montage in installaties binnen woningbouw en utiliteit.

### **Aansluitingen met buitendraad en binnendraad**

- Voorzien van twee 3/4" buitendraadaansluitingen en één 3/4" binnendraadaansluiting.
- Geschikt voor combinatie met fittingen en appendages met overeenkomstige draadmaat.
- Maakt flexibele integratie in bestaande en nieuwe leidingtrajecten mogelijk.

### **Messing draadfitting**

- Vervaardigd uit messing voor een robuuste en duurzame constructie.
- Ontwikkeld voor schroefbare verbindingen binnen leidinginstallaties.
- Geschikt voor toepassing in installaties met metalen schroefdraadcomponenten.

**Gegenereerd op datum: 09-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA