


2-delig puntstuk 1" x 3/4" buitendraad (88510)

(88510)



8717845885106



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336573
Fabrikantnummer	88510
EAN code	8717845885106
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Gaskogelkranen & aansluitstukke
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	2-delig
Aansluiting 1	Wartelmoer
Aansluiting 2	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO)

Technische details

Gastec QA	Ja
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld

Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Hoge treksterkte	Ja
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Gecertificeerd volgens NF 545

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-2-delig-puntstuk-1-x-3-4-buitendraad-88510>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX 2-delige koppeling 88510 is een puntstuk met 1" x 3/4" buitendraad, ontworpen voor gastoepassingen en voorzien van een wartelmoer en conische buitendraad. Deze uitvoering met geborgde neopreenring maakt een demontabele en gasdichte verbinding mogelijk binnen gasinstallaties en is GASTEC-gekeurd.

Toepassing in gasinstallaties

- Geschikt voor toepassing in vaste gasinstallaties.
- Ontworpen voor aansluiting van gaskogelkranen en andere appendages.
- Toepasbaar in situaties waar een demontabele verbinding vereist is voor onderhoud of vervanging.

Wartelmoer x conische buitendraad aansluiting

- Uitgevoerd met wartelmoer aan één zijde voor eenvoudige montage en demontage.
- Voorzien van 3/4" conische buitendraad voor aansluiting op passende schroefdraadverbindingen.
- Maakt een betrouwbare en demontabele koppeling binnen het leidingtraject mogelijk.

Afdichting met neopreenring

- Uitgerust met geborgde neopreenring voor een gasdichte afdichting.
- Geschikt voor toepassing binnen gastoepassingen volgens geldende normen.
- GASTEC-gekeurde uitvoering voor gebruik in gasinstallaties.

Gegenereerd op datum: 09-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA