

# terugstroombeveiligingseenheid EA 3/4" buitendraad x 3/4" buitendraad (900210)

(900210)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336574
Fabrikantnummer	900210
EAN code	8717845995720
Merk	Bonfix
Productgroep	Terugslagklep
Serie/Programma	TerugstroomBeveiligings Eenheder
Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen (mm)	26.441
Aansluitingen	Buitendraad metrisch
Model	Recht
KIWA-keur	Ja

# Technische details

Materiaal behuizing	Messing
Materiaalkwaliteit	Messing ontzinkingsarm
Nom. diameter	3/4" (20)
Druktrap klasse	PN 10
Druktrap klasse flens	PN 10
KIWA-keur	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	65

Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	5
Beveiligingsklasse	EA
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Klepvorm	Kogel
Geruisarm	Ja
Afdichting	Rubber
Met contragewicht	Nee
Met sluitveer	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	78
Hoogte (mm)	48
Hoek van terugslagklep (°)	180
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Standaard	Overig
Materiaal behuizing	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0/65
Openingsdruk conusventiel (mbar)	10
Geschikt voor cv-water	Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	EA
SVGW gecertificeerd	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Geschikt voor drinkbaar water	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-terugstroombeveiligingseenheid-ea-3-4-buitendraad-x->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De BONFIX terugstroombeveiligingseenheid EA 900210 is een beveiligingscomponent met 3/4" buitendraad x 3/4" buitendraad aansluiting en geïntegreerde aftapfunctie, ontworpen voor drinkwaterinstallaties. Deze TBE voorkomt het terugstromen van verontreinigd water in het leidingnet en voldoet aan de EA-classificatie voor terugstroombeveiliging.

## **Toepassing in drinkwaterinstallaties**

- Geschikt voor het beveiligen van drinkwaterinstallaties conform EA-classificatie.
- Toepasbaar in situaties waar bescherming tegen terugheveling of teruggedruk noodzakelijk is.
- Ontworpen voor montage in hoofd- en deeltrajecten van waterinstallaties binnen woningbouw en utiliteit.

## **2 x buitendraad aansluiting met aftapfunctie**

- Uitgevoerd met 3/4" buitendraad aan beide zijden voor aansluiting op binnendraadfittingen of appendages.
- Voorzien van geïntegreerde aftapgelegenheid voor controle en onderhoud.
- Maakt een demontabele en onderhoudsvriendelijke integratie in het leidingtraject mogelijk.

**Gegeneerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA