

terugstroombeveiligingseenheid EA 3/4" wartel x 3/4" buitendraad (900310)

(900310)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336575
Fabrikantnummer	900310
EAN code	8717845995379
Merk	Bonfix
Productgroep	Terugslagklep
Serie/Programma	TerugstroomBeveiligings Eenheder
Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen (mm)	26.441
Aansluitingen	Overig
Model	Recht
KIWA-keur	Ja

Technische details

Materiaal behuizing	Messing
Materiaalkwaliteit	Messing ontzinkingsarm
Nom. diameter	3/4" (20)
Druktrap klasse	PN 10
Druktrap klasse flens	PN 10
KIWA-keur	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	65

Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	65
Beveiligingsklasse	EA
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Klepvorm	Kogel
Geruisarm	Ja
Afdichting	Rubber
Met contragewicht	Nee
Met sluitveer	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	90
Hoogte (mm)	50
Hoek van terugslagklep (°)	180
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Standaard	Overig
Materiaal behuizing	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0/65
Openingsdruk conusventiel (mbar)	10
Geschikt voor cv-water	Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	EA
SVGW gecertificeerd	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Geschikt voor drinkbaar water	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-terugstroombeveiligingseenheid-ea-3-4-wartel-x-3-4-bu>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX terugstroombeveiligingseenheid EA 900310 is een beveiligingscomponent met 3/4" wartel x 3/4" buitendraad aansluiting en geïntegreerde aftapfunctie, ontworpen voor drinkwaterinstallaties. Deze TBE voorkomt het terugstromen van verontreinigd water in het leidingnet en voldoet aan de EA-classificatie voor terugstroombeveiliging.

Toepassing in drinkwaterinstallaties

- Geschikt voor het beveiligen van drinkwaterinstallaties tegen terugstroming volgens EA-classificatie.
- Toepasbaar in situaties waar bescherming tegen terugheveling of terughdruk vereist is.
- Ontworpen voor montage in leidingtrajecten binnen woningbouw en utiliteitsinstallaties.

Wartel x buitendraad aansluiting met aftapfunctie

- Uitgevoerd met 3/4" wartelmoer voor eenvoudige montage en demontage.
- Voorzien van 3/4" buitendraad voor aansluiting op binnendraadfittingen of appendages.
- Uitgerust met aftapgelegenheid voor gecontroleerd aftappen en onderhoud.
- Maakt een demontabele en onderhoudsvriendelijke integratie in het leidingnet mogelijk.

Gegeneerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA