


kogelkraan 1/2" **binnendraad x 1/2"** **binnendraad met rode** **hendel (92015)**

(92015)



8717845920159



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336587
Fabrikantnummer	92015
EAN code	8717845920159
Merk	Bonfix
Productgroep	Kogelafsluiter
Serie/Programma	Kogelkranen en schuifafsluiters
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	18631
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	18631
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I
Model	Recht
Bediening	Handgreep
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Met aftapper	Nee

Technische details

Materiaal behuizing	Messing
Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal kogelafdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel	Messing

Materiaal spindel	Messing
Materiaal spindelafdichting primair	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal spindelafdichting secundair	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Met koppeling aansluiting 1	Nee
Met koppeling aansluiting 2	Ja
Afdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Druktrap klasse	PN 40
Druktrap klasse flens	PN 40
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Fire-safe	Nee
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)	40
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	130
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Medisch schoon	Nee
Vetvrij	Nee
Constructie huis	1-delig
Volle doorlaat	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	15
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	12
Lengte aansluiting 2 (mm)	15

Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	12
Hoogte handgreep (mm)	47
Lengte handgreep (mm)	85
Hoek van de afsluiter (°)	90
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Met terugslagklep	Nee
Met filter	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen
Oppervlaktebescherming kogel	Geen
Met thermometer	Nee
Met isolatieschaal	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/130
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kogelkraan-1-2-binnendraad-x-1-2-binnendraad-m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX kogelkraan 92015 is een afsluiter met 1/2" binnendraad x 1/2" binnendraad aansluiting en rode hendel, ontworpen voor waterinstallaties met een drukklasse tot PN40. Deze kogelkraan is geschikt voor het betrouwbaar afsluiten van leidingsystemen en biedt een direct bedienbare afsluitfunctie binnen installaties met schroefdraadverbindingen.

Kogelkraan met rode hendelbediening

- Uitgevoerd met rode hendel voor duidelijke visuele herkenning van de bedieningsfunctie en stand.
- Kwartslagbediening maakt snel openen en sluiten van de waterdoorstroming mogelijk.
- Geschikt voor toepassing in waterinstallaties binnen woningbouw, utiliteit en industrie.
- Ontwikkeld voor een directe en volledige doorlaat in geopende stand.

2 x binnendraad aansluiting

- Voorzien van twee 1/2" binnendraadaansluitingen voor montage op uitwendig draad.
- Geschikt voor installatie in metalen leidingsystemen of appendages met schroefdraadverbinding.
- Toepasbaar als afsluiter in toevoer- en distributieleidingen.
- Maakt een demontabele montage mogelijk binnen het leidingtraject.

Drukklasse PN40

- Geschikt voor toepassingen binnen een nominale werkdruk tot PN40.
- Inzetbaar in installaties waar een hogere drukbelasting kan voorkomen.
- Ontwikkeld voor betrouwbare afsluiting onder gangbare bedrijfsomstandigheden.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA