


**kogelkraan 3/2"**  
**binnendraad x 3/2"**  
**binnendraad met rode**  
**hendel (92035)**

(92035)



8717845920357



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336591
Fabrikantnummer	92035
EAN code	8717845920357
Merk	Bonfix
Productgroep	Kogelafsluiter
Serie/Programma	Kogelkranen en schuifafsluiters
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	38952
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	38952
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I
Model	Recht
Bediening	Handgreep
Nom. diameter aansluiting 1	1 1/4" (32)
Nom. diameter aansluiting 2	1 1/4" (32)
Met aftapper	Nee

## Technische details

Materiaal behuizing	Messing
Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal kogelafdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel	Messing

Materiaal spindel	Messing
Materiaal spindelafdichting primair	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal spindelafdichting secundair	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Met koppeling aansluiting 1	Nee
Met koppeling aansluiting 2	Ja
Afdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Druktrap klasse	PN 40
Druktrap klasse flens	PN 40
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Fire-safe	Nee
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)	40
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	130
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Medisch schoon	Nee
Vetvrij	Nee
Constructie huis	1-delig
Volle doorlaat	Ja
Hoogte handgreep (mm)	76
Lengte handgreep (mm)	143
Hoek van de afsluiter (°)	90

Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Met terugslagklep	Nee
Met filter	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen
Oppervlaktebescherming kogel	Geen
Met thermometer	Nee
Met isolatieschaal	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/130
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kogelkraan-3-2-binnendraad-x-3-2-binnendraad-m>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX kogelkraan 92035 is een afsluiter met 3/2" binnendraad x 3/2" binnendraad aansluiting en rode hendel, ontworpen voor waterinstallaties met een drukklasse tot PN40. Deze kogelkraan biedt een betrouwbare en handmatig bedienbare afsluitfunctie en is geschikt voor toepassing in leidingtrajecten met schroefdraadverbindingen.

### Handbediende kogelkraan met rode hendel

- Uitgevoerd met rode hendel voor duidelijke visuele herkenning van de open- en dichtstand.
- Kwarts slagbediening maakt volledige opening of afsluiting van de doorstroming mogelijk.
- Geschikt als hoofd- of sectieafsluiter binnen waterinstallaties.
- Ontwikkeld voor directe en eenvoudige bediening zonder gebruik van gereedschap.

### 2 x binnendraad aansluiting

- Voorzien van twee 3/2" binnendraadaansluitingen voor montage op uitwendig draad.
- Geschikt voor toepassing in installaties met metalen leidingen en schroefdraadverbindingen.
- Maakt een demontabele plaatsing binnen het leidingtraject mogelijk.
- Inzetbaar in toevoer- en distributieleidingen voor water.

### Drukklasse PN40

- Geschikt voor toepassing binnen een nominale werkdruk tot PN40.
- Toepasbaar in installaties waar een hogere drukbelasting kan voorkomen.
- Ontwikkeld voor betrouwbare afsluiting onder gangbare bedrijfsomstandigheden.

**Gegenereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA