


kogelkraan 3/4 x 1" met staartstuk rode vlindergreep (99259)

(99259)



8717845992590



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336629
Fabrikantnummer	99259
EAN code	8717845992590
Merk	Bonfix
Productgroep	Kogelafsluiter
Serie/Programma	Kogelkranen en schuifafsluiters
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	24117
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	33249
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (!
Model	Recht
Bediening	T-greep
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Nom. diameter aansluiting 2	1" (25)
Met aftapper	Nee

Technische details

Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal kogelafdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel	Messing
Materiaal spindel	Messing

Materiaal spindelafdichting primair	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor
Materiaal spindelafdichting secundair	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor
Met koppeling aansluiting 1	Nee
Met koppeling aansluiting 2	Nee
Afdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Druktrap klasse	PN 40
Druktrap klasse flens	PN 40
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Fire-safe	Nee
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)	40
Medisch schoon	Nee
Vetvrij	Nee
Constructie huis	2-delig
Volle doorlaat	Ja
Lengte handgreep (mm)	62
Hoek van de afsluiter (°)	90
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Met terugslagklep	Nee
Met filter	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Vernikkeld

Oppervlaktebescherming kogel	Verchroomd
Met thermometer	Nee
Met isolatieschaal	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/130
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kogelkraan-3-4-x-1-met-staartstuk-rode-vlindergreep>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX kogelkraan 99259 met staartstuk is een afsluiter voor waterinstallaties met aansluiting 3/4" x 1" en voorzien van een rode vlindergreep. Deze kogelafsluiter combineert snelle bediening via kwartslag met een demontabele aansluiting dankzij het geïntegreerde staartstuk, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende installatietoepassingen.

Kwartslag kogelafsluiter met vlindergreep

- Uitgevoerd als kogelafsluiter voor directe en volledige opening of afsluiting van de waterdoorstroming.
- Bediening via kwartslagprincipe voor snel schakelen tussen open en gesloten stand.
- Voorzien van rode vlindergreep voor compacte bediening en duidelijke visuele standindicatie.

Uitvoering met staartstuk voor demontabele aansluiting

- Voorzien van staartstuk voor aansluiting op koppelingen of wartelverbindingen.
- Maakt een demontabele verbinding mogelijk binnen het leidingtraject.
- Geschikt voor situaties waarin onderhoud of vervanging zonder leidingaanpassing gewenst is.

Toepassing in waterinstallaties

- Ontworpen voor gebruik in drink- en gebruikswaterinstallaties.
- Toepasbaar in woningbouw en utiliteitsbouw.
- Inzetbaar in technische ruimten, verdeelinstallaties en leidingtracés waar een afsluiter vereist is.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA