


knelmessing T-stuk 12 x 1/2" binnendraad x 12mm (99952)

(99952)



8717845221034



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336643
Fabrikantnummer	99952
EAN code	8717845221034
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	12
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	18.631
Nom. diameter aansluiting 3	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	12

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
Hoek (°)	90/90

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Aansluiting 2	Binnendraad conisch BSPT-Rc (ISO)
Aansluiting 3	Klemaansluiting
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Sleutelwijdte (mm)	19
Sleutelwijdte wartel (mm)	19
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmessaging-t-stuk-12-x-1-2-binnendraad-x-12mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX knelmessaging T-koppeling 99952 is een messing knelfitting met 12 mm x 1/2" binnendraad x 12 mm aansluiting, ontworpen voor het realiseren van een aftakking in leidingtrajecten. Deze T-koppeling combineert twee knelaansluitingen met een centrale binnendraad en is geschikt voor drinkwater- en gasinstallaties dankzij KIWA-, GASTEC- en DVGW-certificering.

T-koppeling met centrale binnendraadaansluiting

- Uitgevoerd als T-stuk voor het creëren van een zijtak in een bestaand leidingtraject.
- Voorzien van 1/2" binnendraad in het midden voor aansluiting van appendages, afsluiters of andere draadcomponenten.
- Geschikt voor installaties waar een functionele aftakking met schroefdraadverbinding vereist is.

Knel x binnendraad x knel aansluiting

- Twee 12 mm knelaansluitingen voor directe montage op koperen buis zonder solderen.
- Maakt een snelle installatie mogelijk met behoud van een demontabele verbinding.
- Combineert kneltechniek met schroefdraad voor flexibiliteit binnen het leidingnet.

Toepassing binnen installatietechniek

- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en gasinstallaties.
- Inzetbaar in woningbouw, utiliteitsbouw en technische installaties.
- Te combineren met andere componenten binnen het BONFIX knelfittingenprogramma.

Gecertificeerd volgens geldende normen

- Voorzien van KIWA-keur voor toepassing in drinkwaterinstallaties.
- GASTEC-gecertificeerd voor gebruik in gasinstallaties.
- DVGW-goedgekeurd voor toepassing conform Duitse regelgeving.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA