


VD draad (H07V-U) Eca combinatiepakket

(TKFVDCOMBI)



8785278195468



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336739
Fabrikantnummer	TKFVDCOMBI
EAN code	8785278195468
Merk	TKF
Productgroep	Enkeladerig draad met één enkel
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tkf-vd-draad-h07v-u-eca-combinatiepakket>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

VD draad H07V-U Eca combinatiepakket van de Twentsche Kabelfabriek bevat massieve installatiedraad in de vier standaard installatiekleuren zwart, bruin, blauw en groen/geel. Dit pakket is samengesteld voor complete en overzichtelijke vaste laagspanningsinstallaties, waarbij fase-, nul- en beschermingsgeleiders direct beschikbaar zijn. De enkeladerige koperen geleiders (klasse 1) met PVC-isolatie voldoen aan de geldende NEN- en IEC-normen.

Met dit combinatiepakket beschik je in één keer over alle noodzakelijke aderkleuren voor het bedraden van schakelkasten, verdeelinrichtingen, bedieningspanelen en elektrische toestellen, evenals voor installatie in buis- en plintsystemen binnen woningbouw, utiliteit en industriële installaties.

Gebruiksgemak voorop

- Compleet pakket met alle standaard installatiekleuren bestaat uit:
 - 2.5 mm² bruin 100 meter
 - 2.5 mm² geel/groen 100 meter
 - 2.5 mm² blauw 100 meter
 - 1.5 mm² zwart 100 meter
- Geen losse rollen nodig, direct inzetbaar op locatie
- Goede trekbaarheid in installatiebuizen
- Eenvoudig te strippen voor snelle montage
- Massieve koperen geleider (klasse 1) voor vaste installatie

Slim en praktisch samengesteld

- Zwart en bruin: fase- en schakeldraden
- Blauw: nuldraad (N)
- Groen/geel: beschermingsgeleider (PE)
- Geschikt voor buis- en plintsystemen
- Ideaal voor nieuwbouw, renovatie en uitbreidingen
- Efficiënt voorraadbeheer met één compleet pakket

Veilig en normconform

- Nominale spanning: 450/750 V
- Testspanning: 2,5 kV
- Brandklasse volgens EN 13501-6: Eca
- Brandvertraging volgens IEC/EN 60332-1-2
- Max. geleidertemperatuur: 70 °C
- Normering: NEN EN 50525 / EN 50575, IEC 60228
- Keurmerken: KEMA-KEUR <HAR>, Lloyd's Register

Duurzaam en installeurgericht

- Massieve blank koperen geleiders
- Slijtvaste PVC-isolatie
- Consistente maatvoering voor betrouwbare montage
- Ontworpen voor langdurige vaste installaties
- Praktische oplossing voor werkvoorbereiding en montage

Gegenereerd op datum: 16-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA