


# LED plafonniere 30W 2240lm warm wit 3000K dimbaar IP40 (50413530)

(50413530)



8720849296731



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336974
Fabrikantnummer	50413530
EAN code	8720849296731
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Plafonniere
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Max. systeemvermogen (W)	30
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Hoogte/diepte (mm)	39
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK08
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	2240/2240
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	75

## Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	300
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	700/700
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Kunststof o
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee

Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Vermogensfactor	1
Inbouwhoogte/diepte (mm)	39
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-plafonniere-30w-2240lm-warm-wit-3000k-dimb;>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De LED plafonnière rond 30W 3000K dimbaar heeft een diameter van Ø300mm en is gemaakt van een volledig witte aluminium behuizing (RAL9003). Dankzij het slimme montagesysteem zijn er geen bevestigingsschroeven zichtbaar na montage waardoor een strakke afwerking gegarandeerd is. Het warm witte licht (3000K) wordt egaal verspreid dankzij de brede stralingshoek van 120°. De lamp is voorzien van een geïntegreerde LED lichtbron en verbruikt slechts 30W. De lamp heeft een indrukwekkende lichtopbrengst van 2240 Lumen.

De 30W LED plafonnière wordt inclusief bijbehorende driver geleverd. De lamp is dimbaar.

- Warm wit (3000K)
- IP44 (spatwaterdicht)
- Afmeting: Ø 300mm x 39mm
- 2240 Lumen (vervangt 220W)
- CRI >80
- Dimbaar

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA