

# LED wandlamp Fides Down GX53 9W IP54 RVS (50228060)

(50228060)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                 | 401336975              |
| Fabrikantnummer               | 50228060               |
| EAN code                      | 804551251603           |
| Merk                          | Yphix                  |
| Productgroep                  | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie/Programma               | Wandlamp               |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee                    |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Nee                    |
| Lengte (mm)                   | 119                    |
| Lamptype                      | LED uitwisselbaar      |
| Lamphouder                    | GX53                   |
| Materiaal behuizing           | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Kleur behuizing               | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Breedte (mm)                  | 89                     |
| Hoogte/diepte (mm)            | 57.5                   |
| Met bewegingssensor           | Nee                    |
| Met lichtsensor               | Nee                    |
| Beschermingsgraad (IP)        | IP54                   |
| Aantal polen                  | 3                      |

## Technische details

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                                   | Ja                      |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Nee                     |
| Buitendiameter (mm)   | 89                      |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Ja                      |
| Met lichtbron   | Nee                     |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 1                       |
| Voorschakelapparaat   | Niet noodzakelijk       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Nee                     |
| Geschikt voor noodverlichting                               | Nee                     |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                         | Nee                     |
| Materiaal afdekking   | Glas transparant        |
| Stralingshoek   | Variabele stralingshoek |
| Lichtuittrede   | Direct                  |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                     |
| Met luchtsleuven  | Nee                     |
| Spanningstype   | AC                      |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee                     |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                     |
| Dimbaar DALI  | Nee                     |
| Dimbaar DMX   | Nee                     |
| Dimbaar DSI   | Nee                     |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | Nee                     |
| Dimbaar GPRS  | Nee                     |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee                     |

|   |             |
|---|-------------|
| Dimming fabrikantspecifiek                  | Nee         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie               | Nee         |
| Dimbaar faseafsnijding                      | Nee         |
| Dimbaar faseaansnijding                     | Nee         |
| Dimming programmeerbaar                     | Nee         |
| Dimbaar RF                                  | Nee         |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                 | Nee         |
| Dimbaar Touch and Dim                       | Nee         |
| Dimbaar Zigbee                              | Nee         |
| Dimbaar met push-button                     | Nee         |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee         |
| Niet dimbaar                                | Ja          |
| Lichtverdeler                               | Geen        |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)      | 0           |
| Soort bedrading                             | Eindig      |
| Aansluitwijze                               | Schroefklem |
| Oppervlaktebescherming behuizing            | Onbehandeld |
| Bediening via Bluetooth                     | Nee         |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd          | Nee         |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-wandlamp-fides-down-gx53-9w-ip54-rvs-50228>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De wandlamp Fides Down is geschikt voor één GX53, 230V LED lamp.

De Yphix wandlamp Fides Down is volledig gemaakt van geborsteld RVS en past op iedere meer of schutting om sfeer in bijvoorbeeld de tuin te creëren. De IP waarde is 54 en dat het wandarmatuur spatwaterdicht. Prachtige, roestvast stalen wandlamp welke niet alleen prima buiten te gebruiken is maar ook binnen uitstekend tot zijn recht komt. Levering inclusief GX53 fitting en bevestigingsmateriaal, excl. LED lamp.

- Wandlamp Down RVS
- Afmeting: Ø 89mm x 80,5mm x 119mm
- Wandplaat: Ø 75mm x 45mm
- GX53 fitting (max. 9W)
- IP54 (spatwaterdicht)

**Generereerd op datum: 09-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA