

PoE++ injector IEEE 802.3af/at/bt 90W 2× 10 Gbps (POE380S) (POE380S)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337042
Fabrikantnummer	POE380S
EAN code	4895252506341
Merk	TP-LINK
Productgroep	Netwerkadapter
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tp-link-poe-injector-ieee-802-3af-at-bt-90w-2-10-gbps-pc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TP-Link Omada POE380S 90W 10G PoE++ Injector

De TP-Link Omada POE380S is een 10G PoE++ injector (802.3bt) met ondersteuning tot 90W vermogen. Deze injector combineert data en stroom via één ethernetkabel en ondersteunt multi-gig snelheden tot 10 Gbps. Ideaal voor WiFi 7 access points, PTZ-camera's en andere high-power netwerkapparatuur.

Korte introductie

De Omada POE380S beschikt over 2× multi-gig RJ45-poorten met automatische snelheidsdetectie (10G/5G/2.5G/1G/100M/10M). Dankzij ondersteuning voor IEEE 802.3af/at/bt levert deze injector tot 90W vermogen, geschikt voor veeleisende Powered Devices (PD's).

Belangrijkste voordelen

- Ondersteunt IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt
- Levert tot 90W (PoE++)
- 2× multi-gig RJ45-poorten tot 10 Gbps
- Automatische vermogensdetectie
- Plug & Play installatie
- Geïntegreerde voeding
- Duurzame metalen behuizing
- Geschikt voor desktop- of wandmontage

10G multi-gig prestaties

De TP-Link Omada POE380S PoE++ injector ondersteunt transmissiesnelheden tot 10 Gbps. Auto-negotiation past zich automatisch aan op:

- 10 Gbps
- 5 Gbps
- 2.5 Gbps
- 1 Gbps
- 100 Mbps
- 10 Mbps

Hiermee is de injector geschikt voor moderne multi-gig infrastructures.

PoE++ tot 90W vermogen

De POE380S ondersteunt:

- 802.3af (PoE)
- 802.3at (PoE+)
- 802.3bt (PoE++)

Met maximaal 90W vermogen is deze injector geschikt voor:

- WiFi 7 access points
- High-performance WiFi 6/6E access points
- PTZ IP-camera's
- Video IP-telefoons
- Andere high-power PoE-apparaten

Let op: niet geschikt voor Passive PoE-apparaten.

Automatische vermogensregeling

De injector detecteert automatisch het benodigde vermogen van het aangesloten apparaat en levert exact de juiste spanning. Dit voorkomt overbelasting en beschermt de apparatuur.

Eenvoudige installatie

Installatie in drie stappen:

- 1. Sluit de injector aan op het stroomnet
- 2. Verbind de LAN-poort met je switch of router

3. Verbind de PoE-poort met het apparaat

Geen configuratie of software vereist.

Robuust ontwerp

De duurzame metalen behuizing zorgt voor:

- Betere warmteafvoer
- Lange levensduur
- Betrouwbare prestaties in professionele omgevingen

Geschikt voor zowel desktopplaatsing als wandmontage.

Waarom kiezen voor de TP-Link Omada POE380S?

De TP-Link Omada POE380S 90W 10G PoE++ injector is geschikt voor high-performance netwerkomgevingen waar multi-gig snelheid en hoog PoE-vermogen vereist zijn. Dankzij 802.3bt-ondersteuning en 10G-transmissie is dit model toekomstbestendig voor moderne zakelijke netwerken.

FAQ

Wat is het maximale vermogen?

Tot 90W via IEEE 802.3bt (PoE++).

Ondersteunt deze injector 10G?

Ja, beide poorten ondersteunen tot 10 Gbps met auto-negotiation.

Is configuratie nodig?

Nee, de POE380S is volledig plug-and-play.

Is deze geschikt voor Passive PoE?

Nee, deze injector ondersteunt uitsluitend IEEE 802.3af/at/bt standaarden.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA