

guard
overspanningsbeveiliging
type 2 3P (TN-C) 40kA
DIN-rail (952305)

(952305)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337152
Fabrikantnummer	952305
EAN code	4013364108448
Merk	Dehn
Productgroep	Netoverspanningsbeveiliging
Serie/Programma	guard
Netvorm	TN-C
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	20
Max. continuspanning AC (V)	275
Veiligheidsniveau (kV)	1.5
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
DIN-grootte	3 TE (Rastermaat)
Met meldcontact	Ja
Testklasse type 2	Ja
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Ja
Netvorm TN-C-S	Nee
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee

Aantal geleiders (excl. aarde)	3
Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	40

Technische details

Uitvoering polen	3
Nom. spanning AC (V)	230
Kortsluitvast	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm ²)	35
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm ²)	25
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Signalering op apparaat	Optisch
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kortsluitvastheid (I _{sc}) (kA)	50
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A)	125
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (A)	100
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Lekstroomvrij	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dehn-guard-overspanningsbeveiliging-type-2-3p-tn-c-40l>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA