


guard
overspanningsbeveiliging
type 2 3P (TN-C) 40kA
met ACI DIN-rail (952330)

(952330)



4013364376649



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401337154 |
| Fabrikantnummer | 952330 |
| EAN code | 4013364376649 |
| Merk | Dehn |
| Productgroep | Netoverspanningsbeveiliging |
| Serie/Programma | guard |
| Netvorm | TN-C |
| Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA) | 20 |
| Max. continuspanning AC (V) | 275 |
| Veiligheidsniveau (kV) | 1.5 |
| Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
| DIN-grootte | 3 TE (Rastermaat) |
| Met meldcontact | Ja |
| Testklasse type 2 | Ja |
| Netvorm DC | Nee |
| Netvorm IT | Nee |
| Netvorm TN | Nee |
| Netvorm TN-C | Ja |
| Netvorm TN-C-S | Nee |
| Netvorm TN-S | Nee |
| Netvorm TT | Nee |
| Netvorm overig | Nee |

Aantal geleiders (excl. aarde)

3

Technische details

Uitvoering polen

3

Nom. spanning AC (V)

230

Kortsluitvast

Ja

Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm²)

35

Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm²)

25

Geïntegreerde voorzekering

Ja

Signalering op apparaat

Optisch

Beschermingsgraad (IP)

IP20

Kortsluitvastheid (I_{sc}) (kA)

25

Geïntegreerde kortsluitbeveiliging

Nee

Lekstroomvrij

Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dehn-guard-overspanningsbeveiliging-type-2-3p-tn-c-40|952330>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA