

ventil
overspanningsbeveiliging
type 1+2+3 3P+N (TN-S)
100kA met meldcontact
DIN-rail (956405)

(956405)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337155
Fabrikantnummer	956405
EAN code	4013364510562
Merk	Dehn
Productgroep	Gecombineerde afleider voor ene
Serie/Programma	ventil

Technische details

Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Aantal polen	4
Stroomstoot bij onweer (10/350 μ s) (kA)	100
Max. continuspanning AC (V)	255
Nom. spanning AC (V)	230
Veiligheidsniveau N-PE (kV)	1.5

Volgstroom doofvermogen (kA)	50
Specifieke energie (W/R) (kJ/Ohm)	2500
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm ²)	35
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm ²)	25
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Signalering op afstand	Ja
Signalering op apparaat	Optisch
Testklasse	Type 1 + 2 + 3
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Energetisch gecoördineerde beschermende werking naar de eindapparatuur	Ja
Veiligheidsniveau L-PE (kV)	1.5
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A)	250
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (A)	100
Spanningsschakelend met vonkbrugtechnologie	Ja
Overstroombeveiliging spanningsafleider	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dehn-ventil-overspanningsbeveiliging-type-1-2-3-3p-n-tn-meldcontact-din-rail-956405>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 23-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA