


# overspanningsbeveiliging type 2 1P+N (TN-S, TT) 40kA met meldcontact DIN-rail (SPB215)

(SPB215)



3250615514882



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337171
Fabrikantnummer	SPB215
EAN code	3250615514882
Merk	Hager
Productgroep	Netoverspanningsbeveiliging
Serie/Programma	
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	20
Max. continuspanning AC (V)	275
Veiligheidsniveau (kV)	1.35
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
DIN-grootte	2 TE (Rastermaat)
Met meldcontact	Ja
Testklasse type 2	Ja
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde)	2

Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)

40

## Technische details

Nom. spanning AC (V)	240
Nom. spanning DC (V)	230
Max. PV-spanning (V)	0
Veiligheidsniveau L-N (kV)	1.35
Veiligheidsniveau N-PE (kV)	1.6
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm <sup>2</sup> )	35
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm <sup>2</sup> )	25
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Signalering op apparaat	Optisch
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kortsluitvastheid (Iscr) (kA)	25
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A)	125
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (A)	80
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Maximale voorbeveiliging gL/gG (A)	125
Lekstroomvrij	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-overspanningsbeveiliging-type-2-1p-n-tn-s-tt-40ka-rail-spb215>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 23-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA