


# DUO CEE

## wandcontactdoos 5-polig

### 400V 6H 125A IP67

### (5692A)

(5692A)



4015394029328



▶ MEER DAN ELEKTRA

# ELEKTRAMAT

# Specificaties

Artikelnummer	401337187
Fabrikantnummer	5692A
EAN code	4015394029328
Merk	Mennekes
Productgroep	CEE-contactdoos uitschakelbaar,
Serie/Programma	
IEC-stroomsterkte (A)	125
Aantal polen	5
Spanning volgens EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rood

# Technische details

UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A)	100
Uurstand (h)	6
Kenkleur	Rood
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Schakelaar	Mechanische vergrendeling
Met aardlekschakelaar	Nee
Vrije plaatsen op draagrail	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Beveiliging	Gemengd
Militaire uitvoering	Nee
Model	Basisdeel en bovendee (deksel)
Contactmateriaal	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten	Onbehandeld

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/mennekes-duo-cee-wandcontactdoos-5-polig-400v-6h-12>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

MENNEKES Wandcontactdoos DUO 5692A – 125A 5-polig 400V IP67

De MENNEKES Wandcontactdoos DUO 5692A is een robuuste 125A krachtstroom wandcontactdoos voor industriële toepassingen. Dankzij de mechanische DUO-vergrendeling en afschakelbare uitvoering werk je veilig en gecontroleerd. De combinatie van X-CONTACT®-technologie, schroefklemmen en een IP67-beschermingsgraad maakt deze wandcontactdoos geschikt voor zware omstandigheden in industrie, bouw en utiliteit.

### Voordelen in één oogopslag

- 125A uitvoering voor zwaar industrieel gebruik
- 5-polig, 400V, 6h uurstand
- Mechanische DUO-vergrendeling
- Afschakelbaar voor veilig in- en uitschakelen
- X-CONTACT® contacten voor lagere insteekkracht
- IP67: stofdicht en waterdicht
- Schroefklemmen voor betrouwbare aansluiting
- Optioneel geschikt voor hangslotvergrendeling

### Robuuste 125A krachtstroom wandcontactdoos voor industriële installaties

De MENNEKES Wandcontactdoos DUO 5692A is ontworpen voor installaties waar continuïteit en veiligheid centraal staan. Met een nominale stroom van 125 ampère en een bedrijfsspanning van 400 volt is deze krachtstroom wandcontactdoos geschikt voor zware machines, aggregaten en verdeelsystemen.

De 5-polige uitvoering (3P+N+PE) met 6h uurstand en frequentiebereik van 50–60 Hz sluit aan bij standaard industriële netwerken.

Dankzij de kunststof behuizing is de wandcontactdoos bestand tegen mechanische belasting en corrosieve omgevingen. Met een gewicht van 8,3 kg is dit een solide industriële oplossing.

### Veilig werken met mechanische DUO-vergrendeling

#### Gecontroleerd schakelen

Deze DUO wandcontactdoos is afschakelbaar uitgevoerd. Dat betekent dat de contactdoos pas onder spanning staat na correcte inschakeling. Dit verhoogt de veiligheid tijdens onderhoud en aansluiting.

De mechanische DUO-vergrendeling voorkomt ongewenst loskoppelen onder belasting. Dit is essentieel in omgevingen waar bedrijfszekerheid prioriteit heeft.

#### Extra vergrendelmogelijkheid

Op wens kan de wandcontactdoos worden uitgevoerd met extra middelen voor het bevestigen van een hangslot. Hiermee borg je de installatie tegen onbevoegd gebruik of onbedoeld inschakelen.

#### X-CONTACT® technologie en schroefklemmen

De geïntegreerde X-CONTACT® contacten zorgen voor een lagere insteekkracht bij hoge stromen. Dit vergemakkelijkt het aansluiten en loskoppelen van 125A stekkers, zonder concessies te doen aan contactdruk en betrouwbaarheid.

De aansluiting gebeurt via schroefklemmen. Deze techniek is bewezen betrouwbaar bij hoge belastingen en zorgt voor een stevige en duurzame verbinding van de aders.

#### Geschikt voor zware omstandigheden – IP67

Met een beschermingsgraad van IP67 is de MENNEKES Wandcontactdoos DUO 5692A volledig stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling. Hierdoor is deze wandcontactdoos geschikt voor:

- Industriële productieomgevingen

- Bouwplaatsen
- Agrarische toepassingen
- Buitenopstellingen

De combinatie van een robuuste kunststof behuizing en hoogwaardige contacttechniek garandeert langdurige prestaties, ook onder zware omstandigheden.

#### **Certificeringen en documentatie**

De MENNEKES Wandcontactdoos DUO 5692A beschikt over EAC- en CQC-certificeringen.

Beschikbare documentatie:

- Productinformatie (PDF)
- Fabrikantenverklaring (PDF)
- 3D CAD-gegevens (STP en DWG)
- Technische tekeningen (PNG)
- Productvideo

Hiermee integreer je de wandcontactdoos eenvoudig in engineering- en projectdocumentatie.

Waarom kiezen voor de MENNEKES Wandcontactdoos DUO 5692A?

Deze 125A wandcontactdoos combineert hoge stroomcapaciteit met maximale veiligheid en gebruiksgemak. De afschakelbare functie, DUO-vergrendeling en X-CONTACT® technologie maken dit een betrouwbare keuze voor zware industriële installaties waar continuïteit en veiligheid cruciaal zijn.

#### **FAQ – Veelgestelde vragen**

##### **• Waarvoor gebruik je een 125A wandcontactdoos?**

Een 125A wandcontactdoos wordt toegepast bij zware industriële installaties, zoals grote machines, verdeelinrichtingen en tijdelijke stroomvoorzieningen op bouwplaatsen.

##### **• Wat betekent de 6h uurstand?**

De 6h uurstand geeft de positie van de aardpen aan volgens de IEC-norm. Dit voorkomt foutieve aansluiting en zorgt voor compatibiliteit met passende 400V 5-polige stekkers.

##### **• Wat houdt IP67 in bij deze wandcontactdoos?**

IP67 betekent volledig stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling in water. Hierdoor is de wandcontactdoos geschikt voor buitengebruik en natte omgevingen.

##### **• Wat is het voordeel van X-CONTACT®?**

X-CONTACT® vermindert de benodigde insteekkracht bij hoge ampèrages, terwijl de contactdruk hoog blijft. Dit vergemakkelijkt het aansluiten van 125A stekkers.

**Generereerd op datum: 08-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA