

Pulsar Max laadpaal 22kW type 2 vaste kabel 5 meter - zwart + P1 meter (K6PLP4-0-2-4-9- 002)

(K6PLP4-0-2-4-9-002)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337333
Fabrikantnummer	K6PLP4-0-2-4-9-002
EAN code	8436607549215
Merk	Wallbox
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Met energiemeter	Nee
Slagvastheid	IK10
Lengte van de laadkabel (m)	5
Type stekker	2
Kleur behuizing	
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement	Ja
Met MID-compatibele energiemeter	Nee

Technische details

Breedte (mm)	198
Hoogte (mm)	201
Diepte (mm)	99
Montagewijze	Wandmontage
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met display	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Vaste kabel	
Gewicht (kg)	1.3
Frequentie	50/60 Hz
Max. uitgangsstroom bij DC (A)	32
Verbinding via Wi-Fi	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wallbox-pulsar-max-laadpaal-22kw-type-2-vaste-kabel-5-rk6plp4-0-2-4-9-002>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Wallbox Pulsar Max bundel is een compacte en krachtige laadoplossing voor elektrische voertuigen met een laadvermogen tot 22 kW. Deze bundel bestaat uit de Wallbox Pulsar Max laadpaal met vaste Type 2 laadkabel van 5 meter, een Wallbox P1 meter voor energie-inzicht en load balancing, en een Wallbox cable dock voor het netjes opbergen van de laadkabel. Dankzij geïntegreerde energiemeting, ondersteuning voor solar charging en slimme connectiviteit is deze laadpaal geschikt voor zowel residentiële als zakelijke toepassingen.

Krachtig laden tot 22 kW

- Geschikt voor 1-fase en 3-fase laden met een maximaal vermogen van 22 kW.
- Maximale uitgangsstroom tot 32 A voor snel en efficiënt laden.
- Voorzien van een vaste Type 2 laadkabel van 5 meter voor direct gebruik.
- Geschikt voor het laden van alle elektrische voertuigen met Type 2 aansluiting.

Slim energiebeheer en solar charging

- Ondersteunt solar charging voor optimaal gebruik van opgewekte zonnestroom.
- Automatische schakeling tussen 1-fase en 3-fase laden voor maximale benutting van beschikbare energie.
- Geschikt voor statisch en dynamisch load balancing via energiemeter.
- Inclusief Wallbox P1 meter voor inzicht in energieverbruik en slim laadbeheer.

Altijd verbonden en eenvoudig te beheren

- Uitgerust met Wi-Fi voor verbinding met de Wallbox app.
- Ondersteunt OCPP voor koppeling met laadbeheerplatformen.
- Bediening en configuratie via app voor monitoring en instellingen.
- Geïntegreerde RFID-kaartlezer voor toegangsbeheer.

Robuuste laadpaal voor binnen en buiten

- Beschermingsgraad IP55 voor toepassing binnen en buiten.
- Slagvastheid IK10 voor extra mechanische bescherming.
- Compact ontwerp met afmetingen van 198 × 201 × 99 mm.
- Geschikt voor wandmontage in woningen, parkeergarages en bedrijfslocaties.

Complete bundel voor installatie en gebruik

- Bundel bevat Wallbox Pulsar Max laadpaal 22 kW met vaste kabel van 5 meter.
- Inclusief Wallbox P1 Port voor energie-inzicht en load balancing.

- Inclusief Wallbox cable dock voor het netjes opbergen van de laadkabel.
- Geschikt voor installatie op 3-fase aansluiting met frequentie 50/60 Hz.

Gegenereerd op datum: 17-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA