


LED inbouwspot GU10 rond kantelbaar Ø75mm aluminium (0083510)

(0083510)



5410288835105



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337342
Fabrikantnummer	0083510
EAN code	5410288835105
Merk	Sylvania
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Inset Trend 75 Swing IP23
Lengte (mm)	85
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Max. systeemvermogen (W)	0.1
Kleurtemperatuur (K)	0/0
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Breedte (mm)	85
Hoogte/diepte (mm)	85
Slagvastheid	IK02
Inbouwdiameter (mm)	75/75
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1/1

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	83
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	0/0.5
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Vrij kabeluit

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	30
Geschikt voor wandmontage	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Overig
Dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	1
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-led-inbouwspot-gu10-rond-kantelbaar-o75mm-al>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De INSET TREND 75 is een compacte inbouwspot met aluminium behuizing en geborsteld nikkel afwerking, geschikt voor toepassing met een GU10 reflectorlamp Ø50 mm (niet inbegrepen). Deze armatuur is ontworpen voor binnengebruik en combineert een beperkte inbouwdiepte met een strak, rond design.

Geschikt voor GU10 reflectorlampen Ø50 mm

- De armatuur is ontworpen voor gebruik met een GU10 lamp, waardoor flexibiliteit ontstaat in lichtkleur en lichtsterkte.
- De lichtbron wordt niet meegeleverd, wat keuzevrijheid biedt voor toepassing van bijvoorbeeld RefLED lampen.

Compacte inbouwmaat voor plafonds

- Met een plafondopening van 75 mm en een buitendiameter van 83 mm is de spot geschikt voor standaard inbouwtoepassingen.
- De benodigde vrije inbouwhoogte van 100 mm maakt installatie mogelijk in diverse plafondsituaties.

Aluminium behuizing met geborsteld nikkel afwerking

- De armatuur is uitgevoerd in aluminium, wat zorgt voor een lichtgewicht en robuuste constructie.
- De ronde sierring in geborsteld nikkel geeft een neutrale en technische uitstraling passend in uiteenlopende interieurs.

Geschikt voor binnengebruik met IP23 beschermingsgraad

- IP23 classificatie aan de zichtzijde biedt bescherming tegen spatwater en vaste objecten groter dan 12 mm.
- De achterzijde heeft IP20, waardoor toepassing uitsluitend geschikt is voor droge binnenruimtes.

Dubbel geïsoleerd armatuur (klasse II)

- Dankzij klasse II uitvoering is geen aarding vereist, wat installatie vereenvoudigt in bestaande installaties.

Lichtgewicht en eenvoudig te verwerken

- Met een gewicht van slechts 0,1 kg is de spot eenvoudig te hanteren en te monteren.
- De totale hoogte van 85 mm ondersteunt een compacte en efficiënte inbouw.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA