


**spaanplaatschroef  
4.0X16mm PZ-2 verzinkt  
met verzonken kop  
voldraad - per 200 stuks  
(0203.01.24701)**

(0203.01.24701)



8712811032911



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337351
Fabrikantnummer	0203.01.24701
EAN code	8712811032911
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	16
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Schroefdraadlengte (mm)	16
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	7.5
Type schroefdraad	Overig
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-0x16mm-pz-2-verzinkt-voldraad-per-200-stuks-0203-01-24701>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 4,0x16mm PZ2 verzinkt is geschikt voor het stevig verbinden van hout en plaatmateriaal. Dankzij de verzonken kop werk je de schroef netjes vlak af in het oppervlak. De voldraad uitvoering zorgt voor een sterke en gelijkmatige klemming over de volledige lengte. Ideaal voor montagewerk waarbij iets meer dikte gewenst is dan bij 3,5 mm schroeven.

### Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- PZ2 aandrijving voor optimale grip en minder kans op doordraaien
- Verzonken kop voor een vlakke en nette afwerking
- Voldraad voor maximale grip in hout en plaatmateriaal
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

### Toepassing van de spaanplaatschroef 4,0x16mm

Deze spaanplaatschroef 4,0x16mm PZ2 verzinkt wordt toegepast bij:

- Hout-op-hout verbindingen
- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Interieurbouw en meubelmontage
- Afwerking en lichte constructies

De diameter van 4,0 mm zorgt voor extra stevigheid ten opzichte van dunnere schroeven, terwijl de lengte van 16 mm geschikt is voor dunne tot middelmatige materialen.

### Aandrijving en montage

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving zorgt voor een betere krachtoverbrenging dan een standaard kruiskop (PH). Hierdoor werk je efficiënter en met minder kans op beschadiging van de schroefkop.

De verzonken kop trekt netjes in het materiaal en zorgt voor een vlak eindresultaat.

### Belangrijkste kenmerken

- Afmeting: 4,0 x 16 mm
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop (platkop)
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal, verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

### Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn voorzien van een zinklaag die bescherming biedt tegen lichte corrosie. Hierdoor zijn ze geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen.

Voor buitengebruik of vochtige toepassingen wordt RVS aanbevolen.

### Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef verzinkt PZ2

Met deze spaanplaatschroef 4,0x16mm PZ2 verzinkt kies je voor een betrouwbare oplossing voor het stevig bevestigen van hout en plaatmateriaal. De combinatie van grotere diameter, voldraad en PZ2-aandrijving zorgt voor een sterke verbinding en een nette afwerking.

**Gegenereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA