


**spaanplaatschroef  
4.0X30/18mm PZ-2  
verzinkt met verzonken  
kop deeldraad - per 200  
stuks (0203.01.25203)**

(0203.01.25203)



8712811293121



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337355
Fabrikantnummer	0203.01.25203
EAN code	8712811293121
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	30
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Schroefdraadlengte (mm)	18
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	7.5
Type schroefdraad	Overig
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-0x30-18mm-pz-2-verzirk-deeldraad-per-200-stuks-0203-01-25203>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 4,0x30/18mm PZ2 verzinkt is ontworpen voor sterke houtverbindingen waarbij delen goed tegen elkaar aangetrokken moeten worden. Dankzij de deeldraad ontstaat er extra klemming tussen materialen. De verzonken kop zorgt voor een vlakke afwerking en de waxlaag maakt het indraaien soepel en gecontroleerd.

### Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- Deeldraad voor optimale aantrekking van materialen
- PZ2 aandrijving voor goede grip en minder kans op doordraaien
- Verzonken kop voor een nette, vlakke afwerking
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle positionering
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

### Toepassing van de spaanplaatschroef 4,0x30/18mm

Deze spaanplaatschroef 4,0x30/18mm PZ2 verzinkt is ideaal voor:

- Hout-op-hout verbindingen
- Constructies waarbij delen strak tegen elkaar moeten worden getrokken
- Meubel- en interieurbouw
- Regelwerk en houten frames

De combinatie van 30 mm lengte en 18 mm schroefdraad zorgt ervoor dat het bovenste materiaal goed wordt aangedrukt zonder mee te draaien.

### Deeldraad en PZ2 aandrijving

#### Extra klemming met deeldraad

De deeldraad uitvoering betekent dat alleen het onderste deel van de schroef draad heeft. Hierdoor wordt het bovenliggende materiaal stevig naar het onderliggende materiaal toe getrokken, wat zorgt voor een sterkere verbinding.

#### Efficiënt werken met PZ2

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving biedt een betere krachtoverbrenging dan PH. Dit zorgt voor gecontroleerd schroeven en minder slijtage aan de schroefkop.

### Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn gemaakt van gehard staal en voorzien van een zinklaag. Dit maakt ze geschikt voor:

- Binnentoepassingen
- Gebruik in droge omgevingen
- Toepassingen waar lichte corrosiebescherming voldoende is

Voor buitengebruik of vochtige ruimtes wordt RVS aanbevolen.

### Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter: 4,0 mm
- Lengte: 30 mm
- Draadlengte: 18 mm (deeldraad)
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop
- Materiaal: staal, verzinkt
- Extra: waxlaag voor soepele verwerking
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef 4,0x30/18mm PZ2 verzinkt**

De spaanplaatschroef 4,0x30/18mm PZ2 verzinkt is ideaal wanneer je materialen stevig tegen elkaar wilt trekken. Door de deeldraad, verzonken kop en PZ2-aandrijving werk je snel, gecontroleerd en met een strak eindresultaat.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA