

**spaanplaatschroef
4.0X60/35mm PZ-2
verzinkt met verzonken
kop deeldraad - per 200
stuks (0203.01.26001)**

(0203.01.26001)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337359
Fabrikantnummer	0203.01.26001
EAN code	8712811033116
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	60
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Schroefdraadlengte (mm)	35
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	7.5
Type schroefdraad	Overig
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-0x60-35mm-pz-2-verzirk-deeldraad-per-200-stuks-0203-01-26001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 4,0x60/35mm PZ2 verzinkt is ontwikkeld voor stevige houtverbindingen waarbij materialen strak tegen elkaar moeten worden getrokken. De deeldraad uitvoering zorgt voor extra klemming, terwijl de verzonken kop een vlakke afwerking garandeert. Dankzij de waxlaag en scherpe punt werk je snel en gecontroleerd.

Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- Deeldraad voor optimale aantrekking van materialen
- PZ2 aandrijving voor goede grip en minder kans op doordraaien
- Verzonken kop voor een strakke, vlakke afwerking
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder weglopen
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

Toepassing van de spaanplaatschroef 4,0x60/35mm

Deze spaanplaatschroef 4,0x60/35mm PZ2 verzinkt is ideaal voor:

- Hout-op-hout verbindingen
- Constructies waarbij delen strak tegen elkaar moeten worden getrokken
- Regelwerk en houten constructies
- Meubel- en interieurbouw

De combinatie van 60 mm lengte en 35 mm schroefdraad zorgt voor voldoende grip in de ondergrond en een sterke klemming van het bovenliggende materiaal.

Deeldraad en PZ2 aandrijving

Sterke verbinding met deeldraad

De deeldraad uitvoering zorgt ervoor dat alleen het onderste deel van de schroef draad heeft. Hierdoor wordt het bovenste materiaal niet "meegetrokken", maar juist stevig tegen het onderliggende materiaal aangedrukt.

Efficiënt werken met PZ2

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving biedt een betere krachtoverbrenging dan PH. Dit zorgt voor gecontroleerd schroeven en minder slijtage aan de schroefkop.

Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt. Dit maakt ze geschikt voor:

- Gebruik binnenshuis
- Droge omgevingen
- Toepassingen met lichte corrosiebelasting

Voor buitengebruik of vochtige ruimtes wordt RVS aanbevolen.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter: 4,0 mm
- Lengte: 60 mm
- Draadlengte: 35 mm (deeldraad)
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop
- Materiaal: staal, verzinkt
- Extra: waxlaag voor soepele verwerking
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef 4,0x60/35mm PZ2 verzinkt

De spaanplaatschroef 4,0x60/35mm PZ2 verzinkt is ideaal voor toepassingen waar sterke klemming en een betrouwbare verbinding nodig zijn. Door de deeldraad, lengte en PZ2-aandrijving werk je efficiënt en met een strak eindresultaat.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA