

**spaanplaatschroef  
4.0X70/42mm PZ-2  
verzinkt met verzonken  
kop deeldraad - per 200  
stuks (0203.01.26201)**

(0203.01.26201)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337360
Fabrikantnummer	0203.01.26201
EAN code	8712811033130
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	70
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Schroefdraadlengte (mm)	42
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	7.5
Type schroefdraad	Overig
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-0x70-42mm-pz-2-verzirk-deeldraad-per-200-stuks-0203-01-26201>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 4,0x70/42mm PZ2 verzinkt is geschikt voor stevige houtverbindingen waarbij materialen strak tegen elkaar moeten worden getrokken. De deeldraad uitvoering zorgt voor optimale klemming, terwijl de verzonken kop een nette, vlakke afwerking garandeert. Dankzij de waxlaag en scherpe punt werk je snel en gecontroleerd.

### Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- Deeldraad voor sterke aantrekking van materialen
- PZ2 aandrijving voor optimale grip en minder kans op doordraaien
- Verzonken kop voor een vlakke en nette afwerking
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder weglopen
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

### Toepassing van de spaanplaatschroef 4,0x70/42mm

Deze spaanplaatschroef 4,0x70/42mm PZ2 verzinkt is ideaal voor:

- Hout-op-hout verbindingen
- Regelwerk en houten constructies
- Meubel- en interieurbouw
- Toepassingen waar sterke klemming vereist is

De combinatie van 70 mm lengte en 42 mm schroefdraad zorgt voor diepe verankering in de ondergrond en een sterke verbinding tussen materialen.

### Deeldraad en PZ2 aandrijving

#### Maximale klemming met deeldraad

De deeldraad uitvoering zorgt ervoor dat alleen het onderste deel van de schroef draad heeft. Hierdoor wordt het bovenliggende materiaal stevig tegen het onderliggende materiaal aangetrokken.

#### Efficiënt werken met PZ2

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving biedt meer grip dan een standaard kruiskop (PH), waardoor je efficiënter werkt en minder kans hebt op beschadiging van de schroefkop.

### Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt. Dit maakt ze geschikt voor:

- Gebruik binnenshuis
- Droge omgevingen
- Toepassingen met lichte corrosiebelasting

Voor buitengebruik of vochtige ruimtes wordt RVS aanbevolen.

### Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter: 4,0 mm
- Lengte: 70 mm
- Draadlengte: 42 mm (deeldraad)
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop
- Materiaal: staal, verzinkt
- Extra: waxlaag voor soepele verwerking
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef 4,0x70/42mm PZ2 verzinkt**

De spaanplaatschroef 4,0x70/42mm PZ2 verzinkt is een betrouwbare keuze voor toepassingen waar sterke klemming en extra lengte nodig zijn. Door de combinatie van deeldraad, PZ2-aandrijving en verzonken kop werk je efficiënt en met een strak eindresultaat.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA