


# spaanplaatschroef 4.5X40mm PZ-2 verzinkt met verzonken kop voldraad - per 200 stuks (0203.01.33601)

(0203.01.33601)



8712811033239



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337362
Fabrikantnummer	0203.01.33601
EAN code	8712811033239
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	40
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Schroefdraadlengte (mm)	40
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4.5

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	8.5
Type schroefdraad	Overig
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-5x40mm-pz-2-verzinkt-voldraad-per-200-stuks-0203-01-33601>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 4,5x40mm PZ2 verzinkt is geschikt voor het stevig verbinden van hout en plaatmateriaal. Dankzij de grotere diameter van 4,5 mm realiseer je extra sterke verbindingen. De verzonken kop zorgt voor een vlakke afwerking en de voldraad uitvoering biedt maximale grip over de volledige lengte.

### Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- PZ2 aandrijving voor optimale grip en minder kans op doordraaien
- Verzonken kop voor een vlakke en nette afwerking
- Voldraad voor maximale klemming in hout en plaatmateriaal
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder weglopen
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

### Toepassing van de spaanplaatschroef 4,5x40mm

Deze spaanplaatschroef 4,5x40mm PZ2 verzinkt wordt gebruikt voor:

- Hout-op-hout verbindingen
- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Meubel- en interieurbouw
- Lichte constructieve toepassingen

De combinatie van 4,5 mm diameter en 40 mm lengte zorgt voor extra draagkracht en voldoende grip in dikkere materialen.

### Verzonken kop en PZ2 aandrijving

#### Strakke afwerking met verzonken kop

De verzonken kop zorgt ervoor dat de schroef netjes in het materiaal verzinkt. Dit voorkomt uitstekende delen en zorgt voor een strak eindresultaat.

#### Efficiënt werken met PZ2

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving biedt meer grip dan een standaard kruiskop (PH), waardoor je efficiënter werkt en minder kans hebt op beschadiging van de schroefkop.

### Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt. Dit maakt ze geschikt voor:

- Gebruik binnenshuis
- Droge omgevingen
- Toepassingen met lichte corrosiebelasting

Voor buitengebruik of vochtige ruimtes wordt RVS aanbevolen.

### Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter: 4,5 mm

- Lengte: 40 mm
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal, verzinkt
- Extra: waxlaag voor soepele verwerking
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef 4,5x40mm PZ2 verzinkt**

De spaanplaatschroef 4,5x40mm PZ2 verzinkt is een praktische keuze wanneer je extra stevigheid en lengte nodig hebt. Door de combinatie van grotere diameter, voldraad en PZ2-aandrijving werk je efficiënt en met een betrouwbaar eindresultaat.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA