

**spaanplaatschroef  
5.0X60/35mm PZ-2  
verzinkt met verzonken  
kop deeldraad - per 200  
stuks (0203.01.42001)**

(0203.01.42001)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer             | 401337368               |
| Fabrikantnummer           | 0203.01.42001           |
| EAN code                  | 8712811033468           |
| Merk                      | Hoenderdaal             |
| Productgroep              | Hout-/ bouwschroef      |
| Serie/Programma           | Bevestigingsmaterialen  |
| Materiaal                 | Staal                   |
| Materiaalkwaliteit        | Overig                  |
| Oppervlaktebescherming    | Elektrolytisch verzinkt |
| Lengte (mm)               | 60                      |
| Kopvorm                   | Platte kop              |
| Aandraaivoorziening       | Pozidriv PZ             |
| Schroefdraadlengte (mm)   | 35                      |
| Draadverdeling            | Deeldraad               |
| Schroefdraaddiameter (mm) | 5                       |

# Technische details

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Oppervlaktebehandeling    | Overig |
| Kleur                     | Blauw  |
| Gehard                    | Ja     |
| Met antiwrijvingscoating  | Ja     |
| Verzonken kop             | Ja     |
| Kopboring                 | Nee    |
| Met freesribben onder kop | Nee    |
| Kopdiameter (mm)          | 9.5    |
| Type schroefdraad         | Overig |
| Punt met freesribben      | Nee    |
| Puntvorm                  | Puntig |
| Type hardheid             | Overig |
| Met pin in schroefgleuf   | Nee    |
| Afstandsdraad             | Nee    |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-5-0x60-35mm-pz-2-verzirk-deeldraad-per-200-stuks-0203-01-42001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 5,0x60/35mm PZ2 verzinkt is ontwikkeld voor sterke houtverbindingen waarbij materialen strak tegen elkaar moeten worden getrokken. Dankzij de deeldraad ontstaat extra klemming tussen de delen. De grotere diameter van 5,0 mm zorgt voor extra draagkracht en de verzonken kop voor een nette afwerking.

### Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- Deeldraad voor optimale aantrekking van materialen
- PZ2 aandrijving voor goede grip en minder kans op doordraaien
- Verzonken kop voor een vlak en strak eindresultaat
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder weglopen
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

### Toepassing van de spaanplaatschroef 5,0x60/35mm

De spaanplaatschroef 5,0x60/35mm PZ2 verzinkt is ideaal voor:

- Hout-op-hout verbindingen
- Regelwerk en houten constructies
- Meubel- en interieurbouw
- Toepassingen waar sterke klemming vereist is

De combinatie van 60 mm lengte en 35 mm schroefdraad zorgt voor voldoende grip in de ondergrond en een sterke verbinding tussen materialen.

### Deeldraad voor optimale klemming

#### Sterke verbinding tussen materialen

De deeldraad uitvoering betekent dat alleen het onderste deel van de schroef draad heeft. Hierdoor:

- Wordt het bovenliggende materiaal strak aangetrokken
- Ontstaat een stevige en spelingsvrije verbinding
- Voorkom je dat beide delen tegelijk meedraaien

Dit maakt deze schroef ideaal voor constructieve toepassingen.

### Verzonken kop en PZ2 aandrijving

#### Strakke afwerking zonder uitstekende kop

De verzonken kop zorgt ervoor dat de schroef netjes in het materiaal verzinkt. Dit voorkomt uitstekende delen en zorgt voor een professioneel eindresultaat.

#### Efficiënt werken met PZ2

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving biedt meer grip dan een standaard kruiskop (PH), waardoor je efficiënter werkt en minder kans hebt op beschadiging van de schroefkop.

### Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel

Voor buitengebruik of vochtige omgevingen wordt RVS aanbevolen.

#### **Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter: 5,0 mm
- Lengte: 60 mm
- Draadlengte: 35 mm (deeldraad)
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop
- Materiaal: staal, verzinkt
- Extra: waxlaag voor soepele verwerking
- Verpakking: 200 stuks

#### **Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef 5,0x60/35mm PZ2 verzinkt**

De spaanplaatschroef 5,0x60/35mm PZ2 verzinkt is ideaal voor toepassingen waar sterke klemming en extra draagkracht nodig zijn. Door de combinatie van deeldraad, grotere diameter en PZ2-aandrijving werk je efficiënt en met een betrouwbaar eindresultaat.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA