

**spaanplaatschroef
5.0X80/50mm PZ-2
verzinkt met verzonken
kop deeldraad - per 200
stuks (0203.01.42401)**

(0203.01.42401)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337370
Fabrikantnummer	0203.01.42401
EAN code	8712811033505
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	80
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	5

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	9.5
Type schroefdraad	Overig
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-5-0x80-50mm-pz-2-verzirk-deeldraad-per-200-stuks-0203-01-42401>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 5,0x80/50mm PZ2 verzinkt is geschikt voor zware houtverbindingen waarbij maximale klemming en diepte vereist zijn. Dankzij de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar aan. De grotere diameter van 5,0 mm zorgt voor extra draagkracht en de verzonken kop voor een nette, vlakke afwerking.

Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- Deeldraad voor optimale aantrekking van materialen
- PZ2 aandrijving voor goede grip en minder kans op doordraaien
- Verzonken kop voor een strak en vlak eindresultaat
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder weglopen
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

Toepassing van de spaanplaatschroef 5,0x80/50mm

De spaanplaatschroef 5,0x80/50mm PZ2 verzinkt is ideaal voor:

- Hout-op-hout verbindingen
- Zwaardere houtconstructies en regelwerk
- Dragende verbindingen
- Meubel- en interieurbouw

De combinatie van 80 mm lengte en 50 mm schroefdraad zorgt voor diepe verankering en een zeer sterke verbinding.

Deeldraad voor maximale klemming

Sterke en vaste verbinding

De deeldraad uitvoering betekent dat alleen het onderste deel van de schroef draad heeft. Hierdoor:

- Wordt het bovenliggende materiaal strak aangedrukt
- Ontstaat een stevige, spelingsvrije verbinding
- Voorkom je dat beide delen tegelijk meedraaien

Dit maakt deze schroef zeer geschikt voor constructieve toepassingen.

Verzonken kop en PZ2 aandrijving

Strakke afwerking zonder uitstekende kop

De verzonken kop zorgt ervoor dat de schroef volledig in het materiaal verzinkt. Dit voorkomt uitstekende delen en zorgt voor een professioneel eindresultaat.

Efficiënt werken met PZ2

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving biedt meer grip dan een standaard kruiskop (PH), waardoor je efficiënter werkt en minder kans hebt op beschadiging van de schroefkop.

Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel

Voor buitengebruik of vochtige omgevingen wordt RVS aanbevolen.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter: 5,0 mm
- Lengte: 80 mm
- Draadlengte: 50 mm (deeldraad)
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop
- Materiaal: staal, verzinkt
- Extra: waxlaag voor soepele verwerking
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef 5,0x80/50mm PZ2 verzinkt

De spaanplaatschroef 5,0x80/50mm PZ2 verzinkt is een betrouwbare keuze voor zware en diepe houtverbindingen. Door de combinatie van deeldraad, grotere diameter en extra lengte werk je efficiënt en met maximale klemming.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA