

**spaanplaatschroef
3.5X16mm TX-15 verzinkt
met verzonken kop
voldraad - per 200 stuks
(0206.01.16701)**

(0206.01.16701)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337373
Fabrikantnummer	0206.01.16701
EAN code	8712811317100
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	16
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	16
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	6.5
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Afstandsdraad	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-3-5x16mm-tx-15-verzinkt-voldraad-per-200-stuks-0206-01-16701>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spaanplaatschroef 3.5x16mm TX-15 verzinkt is een compacte en betrouwbare houtschroef voor lichte bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij de voldraad heb je maximale grip over de volledige lengte. De Torx (TX-15) aandrijving zorgt voor optimale krachtoverbrenging en voorkomt slippen, terwijl de verzonken kop een strak eindresultaat garandeert.

Voordelen in één oogopslag:

- Voldraad voor maximale grip in dun materiaal
- TX-15 (Torx) aandrijving voor optimale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlakke afwerking
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder voorboren (in zacht hout)
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de spaanplaatschroef 3.5x16mm TX verzinkt

De spaanplaatschroef 3.5x16mm TX-15 is ideaal voor lichte montagewerkzaamheden waarbij een korte schroef nodig is:

- Spaanplaat en MDF
- Dunne houten panelen
- Meubelmontage
- Interieurbouw en afwerking

Door de beperkte lengte van 16 mm voorkom je dat je door het materiaal heen schroeft.

Torx (TX-15) aandrijving: meer grip en controle

Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-15 aandrijving (Torx) biedt een betere passing tussen bit en schroef dan Pozidrive. Dit zorgt voor:

- Minder kans op doordraaien (cam-out)
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Ideaal voor seriematig en nauwkeurig werk.

Voldraad voor maximale grip

Grip over de volledige lengte

De voldraad spaanplaatschroef heeft schroefdraad over de volledige lengte van 16 mm. Dit zorgt voor:

- Maximale grip in beide materialen
- Gelijkmatische krachtverdeling
- Betrouwbare bevestiging in dun materiaal

Materiaal en afwerking

Deze spaanplaatschroef verzinkt is gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen

- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel, waardoor afbreken wordt beperkt

Voor buitengebruik wordt RVS aanbevolen.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 3.5 mm
- Lengte van 16 mm
- Voldraad uitvoering
- TX-15 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking
- Scherpe punt en diepe draad voor snelle verwerking

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

De spaanplaatschroef verzinkt TX-15 3.5x16mm is ideaal voor nauwkeurig montagewerk in dun materiaal. Dankzij de Torx aandrijving werk je sneller en met meer controle, terwijl de voldraad zorgt voor maximale grip en een betrouwbare bevestiging.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA