

**spaanplaatschroef  
3.5X20mm TX-15  
verzinkt met verzonken  
kop voldraad - per 200  
stuks (0206.01.17001)**

(0206.01.17001)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337374
Fabrikantnummer	0206.01.17001
EAN code	8712811317179
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	20
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	20
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	6.5
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Afstandsdraad	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-3-5x20mm-tx-15-verzinkt-voldraad-per-200-stuks-0206-01-17001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De spaanplaatschroef 3.5x20mm TX-15 verzinkt is een veelzijdige houtschroef voor lichte tot middelzware bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij de voldraad heb je maximale grip over de volledige lengte. De Torx (TX-15) aandrijving zorgt voor optimale krachtoverbrenging zonder slippen, terwijl de verzonken kop een strak eindresultaat garandeert.

Voordelen in één oogopslag:

- Voldraad voor maximale grip in dun en middelzwaar materiaal
- TX-15 (Torx) aandrijving voor optimale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlakke en nette afwerking
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder voorboren (in zacht hout)
- Verpakt per 200 stuks

### Toepassingen van de spaanplaatschroef 3.5x20mm TX verzinkt

De spaanplaatschroef 3.5x20mm TX-15 is geschikt voor uiteenlopende montageklussen:

- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Houten panelen en latten
- Meubel- en interieurbouw
- Montage van lichte constructies

Door de lengte van 20 mm heb je net wat meer grip dan bij kortere varianten, zonder risico op doorschieten.

### Torx (TX-15) aandrijving: maximale controle

#### Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-15 aandrijving (Torx) biedt een betere passing dan traditionele kruiskoppen. Dit zorgt voor:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Ideaal voor zowel handmatig als machinaal schroeven.

### Voldraad voor maximale grip

#### Grip over de volledige lengte

De voldraad spaanplaatschroef heeft schroefdraad over de volledige lengte van 20 mm. Dit zorgt voor:

- Maximale grip in beide materialen
- Gelijmatige krachtverdeling
- Betrouwbare bevestiging

### Materiaal en afwerking

Deze spaanplaatschroef verzinkt is gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen

- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel, waardoor afbreken wordt beperkt

Voor buitengebruik wordt RVS aanbevolen.

#### **Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter van 3.5 mm
- Lengte van 20 mm
- Voldraad uitvoering
- TX-15 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking
- Scherpe punt en diepe draad voor snelle verwerking

#### **Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?**

De spaanplaatschroef verzinkt TX-15 3.5x20mm is een praktische keuze voor nauwkeurig montagewerk. Dankzij de Torx aandrijving werk je efficiënter en met meer controle, terwijl de voldraad zorgt voor maximale grip en een betrouwbare bevestiging.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA