

**spaanplaatschroef  
4.5X50mm TX-25  
verzinkt met verzonken  
kop voldraad - per 200  
stuks (0206.01.33901)**

(0206.01.33901)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337395
Fabrikantnummer	0206.01.33901
EAN code	8712811318572
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4.5

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	8.5
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Afstandsdraad	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-5x50mm-tx-25-verzinkt-voldraad-per-200-stuks-0206-01-33901>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De spaanplaatschroef 4.5x50mm TX-25 verzinkt is een sterke houtschroef voor lichte tot middelzware bevestigingen waarbij extra lengte en trekkracht nodig zijn. Dankzij de voldraad heb je maximale grip over de volledige lengte. De Torx (TX-25) aandrijving voorkomt slippen en zorgt voor efficiënte krachtoverbrenging, terwijl de verzonken kop een strak en vlak eindresultaat oplevert.

Voordelen in één oogopslag:

- Voldraad voor maximale grip in het volledige materiaal
- TX-25 (Torx) aandrijving voor optimale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en netjes eindresultaat
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder voorboren (in zachthout)
- Verpakt per 200 stuks

### Toepassingen van de spaanplaatschroef 4.5x50mm TX verzinkt

De spaanplaatschroef 4.5x50mm TX-25 is geschikt voor toepassingen waar extra grip en diepte vereist zijn:

- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Houten panelen en latten
- Meubel- en interieurbouw
- Montage van houten onderdelen en beslag

Met 50 mm lengte heb je een diepe en stevige verankering in het materiaal.

### Torx (TX-25) aandrijving: maximale controle

#### Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-25 aandrijving (Torx) biedt een optimale passing tussen bit en schroef. Dit zorgt voor:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Ideaal voor toepassingen waar hogere krachten nodig zijn.

### Voldraad voor maximale grip

#### Grip over de volledige lengte

De voldraad spaanplaatschroef heeft schroefdraad over de volledige lengte van 50 mm. Dit zorgt voor:

- Maximale grip in beide materialen
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Betrouwbare en stevige bevestiging

### Materiaal en afwerking

Deze spaanplaatschroef verzinkt is gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel, waardoor afbreken wordt beperkt

Voor buitengebruik wordt RVS aanbevolen.

#### **Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter van 4.5 mm
- Lengte van 50 mm
- Voldraad uitvoering
- TX-25 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking
- Scherpe punt en diepe draad voor snelle verwerking

#### **Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?**

De spaanplaatschroef verzinkt TX-25 4.5x50mm is een praktische keuze wanneer je meer kracht en diepte nodig hebt dan bij standaard schroeven. Dankzij de Torx aandrijving werk je efficiënter en met meer controle, terwijl de voldraad zorgt voor een betrouwbare en stevige bevestiging.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA