

**spaanplaatschroef  
4.5X60/35mm TX-25  
verzinkt met verzonken  
kop deeldraad - per 200  
stuks (0206.01.34001)**

(0206.01.34001)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337396
Fabrikantnummer	0206.01.34001
EAN code	8712811318640
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	60
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	35
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4.5

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	8.5
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Afstandsdraad	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-5x60-35mm-tx-25-verzindeeldraad-per-200-stuks-0206-01-34001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De spaanplaatschroef 4.5x60/35mm TX-25 verzinkt is ontwikkeld voor stevige houtverbindingen waarbij maximale klemming en trekkracht nodig zijn. Dankzij de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar aan. De Torx (TX-25) aandrijving zorgt voor optimale grip en controle, terwijl de verzonken kop een strak en vlak eindresultaat oplevert.

Voordelen in één oogopslag:

- Deeldraad voor optimale klemming tussen materialen
- TX-25 (Torx) aandrijving voor maximale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en netjes eindresultaat
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 200 stuks

### Toepassingen van de spaanplaatschroef 4.5x60 TX verzinkt

De spaanplaatschroef 4.5x60/35mm TX-25 is geschikt voor toepassingen waar extra lengte, kracht en klemming nodig zijn:

- Hout-op-hout verbindingen
- Regelwerk en constructies
- Meubel- en interieurbouw
- Montage van plaatmateriaal op houten ondergrond

Door de lengte van 60 mm en diameter van 4.5 mm heb je een sterke en stabiele verankering.

### Deeldraad voor maximale klemming

#### Sterke verbinding zonder speling

De deeldraad spaanplaatschroef heeft 35 mm schroefdraad op een totale lengte van 60 mm. Dit zorgt ervoor dat:

- Alleen het onderste materiaal grip krijgt
- Het bovenste materiaal strak wordt aangetrokken
- Een duurzame en stevige verbinding ontstaat

Ideaal voor constructieve toepassingen.

### Torx (TX-25) aandrijving: maximale controle

#### Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-25 aandrijving (Torx) biedt een optimale passing tussen bit en schroef. Dit zorgt voor:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Hierdoor werk je sneller en nauwkeuriger, ook bij hogere belasting.

### Materiaal en afwerking

Deze spaanplaatschroef verzinkt is gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel, waardoor afbreken wordt beperkt

Voor buitentoepassingen wordt RVS aanbevolen.

#### **Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter van 4.5 mm
- Lengte van 60 mm met 35 mm schroefdraad
- Deeldraad uitvoering
- TX-25 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking
- Scherpe punt en diepe draad voor snelle verwerking

#### **Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?**

De spaanplaatschroef verzinkt TX-25 4.5x60/35mm is een betrouwbare keuze voor stevige houtverbindingen. Door de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar, terwijl de Torx aandrijving zorgt voor maximale controle en efficiëntie. Ideaal voor constructiewerk en zwaardere montageklussen.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA