

**spaanplaatschroef
5.0X80/50mm TX-25
verzinkt met verzonken
kop deeldraad - per 200
stuks (0206.01.42401)**

(0206.01.42401)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337401
Fabrikantnummer	0206.01.42401
EAN code	8712811319135
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	80
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	5

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	9.5
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Afstandsdraad	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-5-0x80-50mm-tx-25-verzi-deeldraad-per-200-stuks-0206-01-42401>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spaanplaatschroef 5.0x80/50mm TX-25 verzinkt is een krachtige houtschroef voor zware toepassingen waarbij maximale klemming en diepe verankering nodig zijn. Dankzij de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar aan. De Torx (TX-25) aandrijving zorgt voor optimale grip en controle, terwijl de verzonken kop een strak en vlak eindresultaat oplevert.

Voordelen in één oogopslag:

- Deeldraad voor optimale klemming tussen materialen
- TX-25 (Torx) aandrijving voor maximale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en netjes eindresultaat
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de spaanplaatschroef 5.0x80 TX verzinkt

De spaanplaatschroef 5.0x80/50mm TX-25 is geschikt voor zware houtverbindingen waarbij extra lengte en kracht vereist zijn:

- Hout-op-hout constructies
- Regelwerk en dragende toepassingen
- Meubel- en interieurbouw
- Bevestigen van dikke materialen op houten ondergrond

Met 80 mm lengte en 5.0 mm diameter realiseer je een diepe en sterke verankering.

Deeldraad voor maximale klemming

Sterke verbinding zonder speling

De deeldraad spaanplaatschroef heeft 50 mm schroefdraad op een totale lengte van 80 mm. Dit zorgt ervoor dat:

- Alleen het onderste materiaal wordt vastgepakt
- Het bovenste materiaal strak wordt aangetrokken
- Een duurzame en stevige verbinding ontstaat

Ideaal voor constructieve toepassingen.

Torx (TX-25) aandrijving: maximale controle

Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-25 aandrijving (Torx) biedt een optimale passing tussen bit en schroef. Dit zorgt voor:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Hierdoor werk je sneller en nauwkeuriger, ook bij hogere belasting.

Materiaal en afwerking

Deze spaanplaatschroef verzinkt is gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel, waardoor afbreken wordt beperkt

Voor buitentoepassingen wordt RVS aanbevolen.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 5.0 mm
- Lengte van 80 mm met 50 mm schroefdraad
- Deeldraad uitvoering
- TX-25 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking
- Scherpe punt en diepe draad voor snelle verwerking

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

De spaanplaatschroef verzinkt TX-25 5.0x80/50mm is een betrouwbare keuze voor zware houtverbindingen. Door de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar, terwijl de lengte en diameter zorgen voor maximale sterkte en stabiliteit. Ideaal voor constructiewerk en zwaardere montageklussen.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA