

**spaanplaatschroef
6.0X50mm TX-25
verzinkt met verzonken
kop voldraad - per
100stuks
(0206.01.49901)**

(0206.01.49901)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337403
Fabrikantnummer	0206.01.49901
EAN code	8712811319340
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	11.5
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Afstandsdraad	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-6-0x50mm-tx-25-verzinkt-voldraad-per-100stuks-0206-01-49901>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spaanplaatschroef 6.0x50mm TX-25 verzinkt is een krachtige houtschroef voor zware bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij de grote diameter van 6.0 mm en de voldraad heb je maximale grip en trekkracht. De Torx (TX-25) aandrijving zorgt voor optimale krachtoverbrenging zonder slippen en de verzonken kop zorgt voor een strak eindresultaat.

Voordelen in één oogopslag:

- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- TX-25 (Torx) aandrijving voor optimale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en netjes eindresultaat
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de spaanplaatschroef 6.0x50mm TX verzinkt

De spaanplaatschroef 6.0x50mm TX-25 is geschikt voor zware toepassingen waar maximale kracht en stevigheid vereist zijn:

- Houtconstructies en regelwerk
- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Bevestigen van zware houten onderdelen
- Montage van constructieve verbindingen

Door de combinatie van 6.0 mm diameter en 50 mm lengte realiseer je een sterke en betrouwbare verbinding.

Torx (TX-25) aandrijving: maximale controle

Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-25 aandrijving (Torx) biedt een optimale passing tussen bit en schroef. Dit zorgt voor:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Ideaal bij toepassingen waar hoge krachten nodig zijn.

Voldraad voor maximale grip en trekkracht

Sterke bevestiging in alle lagen

De voldraad spaanplaatschroef heeft schroefdraad over de volledige lengte van 50 mm. Dit zorgt voor:

- Maximale grip in beide materialen
- Gelijmatige krachtverdeling
- Hoge trekkracht en stabiliteit

Materiaal en afwerking

Deze spaanplaatschroef verzinkt is gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen

- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel, waardoor afbreken wordt beperkt

Voor buitentoepassingen wordt RVS aanbevolen.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 6.0 mm
- Lengte van 50 mm
- Voldraad uitvoering
- TX-25 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking
- Scherpe punt en diepe draad voor snelle verwerking

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

De spaanplaatschroef verzinkt TX-25 6.0x50mm is een betrouwbare keuze voor zware houtverbindingen. Door de grote diameter en voldraad heb je maximale grip en trekkracht, terwijl de Torx aandrijving zorgt voor efficiënt en gecontroleerd werken.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA