

**spaanplaatschroef
6.0X100/60mm TX-25
verzinkt met verzonken
kop deeldraad - per
100stuks
(0206.01.50601)**

(0206.01.50601)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337406
Fabrikantnummer	0206.01.50601
EAN code	8712811319692
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	100
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	60
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	11.5
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Afstandsdraad	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-6-0x100-60mm-tx-25-verdeeldraad-per-100stuks-0206-01-50601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spaanplaatschroef 6.0x100/60mm TX-25 verzinkt is een zware houtschroef voor constructieve toepassingen waarbij maximale klemming en diepe verankering vereist zijn. Dankzij de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar aan. De Torx (TX-25) aandrijving zorgt voor optimale grip en controle, terwijl de verzonken kop een strak en vlak eindresultaat oplevert.

Voordelen in één oogopslag:

- Deeldraad voor optimale klemming tussen materialen
- TX-25 (Torx) aandrijving voor maximale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en netjes eindresultaat
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de spaanplaatschroef 6.0x100 TX verzinkt

De spaanplaatschroef 6.0x100/60mm TX-25 is geschikt voor zware houtverbindingen en constructiewerk:

- Hout-op-hout constructies
- Regelwerk en dragende toepassingen
- Montage van dikke houten balken en delen
- Bevestigen van zware materialen op houten ondergrond

Met 100 mm lengte en 6.0 mm diameter realiseer je een zeer diepe en sterke verankering.

Deeldraad voor maximale klemming

Sterke verbinding zonder speling

De deeldraad spaanplaatschroef heeft 60 mm schroefdraad op een totale lengte van 100 mm. Dit zorgt ervoor dat:

- Alleen het onderste materiaal wordt vastgepakt
- Het bovenste materiaal strak wordt aangetrokken
- Een duurzame en zeer sterke verbinding ontstaat

Ideaal voor constructieve toepassingen waar maximale stevigheid vereist is.

Torx (TX-25) aandrijving: maximale controle

Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-25 aandrijving (Torx) biedt een optimale passing tussen bit en schroef. Dit zorgt voor:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Hierdoor werk je sneller en nauwkeuriger, ook bij zware belasting.

Materiaal en afwerking

Deze spaanplaatschroef verzinkt is gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel, waardoor afbreken wordt beperkt

Voor buitentoepassingen wordt RVS aanbevolen.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 6.0 mm
- Lengte van 100 mm met 60 mm schroefdraad
- Deeldraad uitvoering
- TX-25 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking
- Scherpe punt en diepe draad voor snelle verwerking

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

De spaanplaatschroef verzinkt TX-25 6.0x100/60mm is een betrouwbare keuze voor zware houtconstructies. Door de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar, terwijl de grote diameter en lengte zorgen voor maximale kracht en stabiliteit.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA